

GF Instaflex codo 90deg Electro Fusion d20



1152304

Material: PB

Apto para agua fría y caliente

Presión de funcionamiento: 16 bar

No contiene componentes elastómeros



No about information

GF Instaflex codo 90deg Electro Fusion d20

1152304



Product code

Item no EAN	7611205820411
Item no GF	761069215
Item no GTIN	07611205820411
Item no LVI	2075375
Item no RSK	1874637

Dimensiones

Altura de la unidad del artículo	41
Longitud de la unidad del artículo	75
Peso unitario del artículo	0,027
Ancho de la unidad del artículo	74
Item_UOM	pce

Measurements

LONGITUD_L	54
z	14

Packaging

Embalaje GTIN PL1	06414900189682
Embalaje GTIN PL2	06414900189699
Embalaje GTIN PL4	06414900189705
Altura del embalaje PL1	41
Altura del embalaje PL2	313
Altura del embalaje PL4	970
Longitud del embalaje PL1	75
Longitud del embalaje PL2	410
Longitud del embalaje PL4	1200
Cantidad de embalaje PL1	1
Cantidad de embalaje PL2	50
Cantidad de embalaje PL4	1800

Tipo de embalaje PL1	Plastic_Bag
Tipo de embalaje PL2	Medium_Box
Tipo de embalaje PL4	Pallet
Volumen de embalaje PL1	0,00022755
Volumen de embalaje PL2	0,04016729
Volumen de embalaje PL4	0,9312
Peso del embalaje PL1	0,035
Peso del embalaje PL2	1,9
Peso del embalaje PL4	120
Ancho de embalaje PL1	74
Ancho de embalaje PL2	313
Ancho de embalaje PL4	800

Documentos técnicos

Descarga de documentos aquí 

Uponor España

Avda. Leonardo da Vinci,
Parque Empresarial La
Carpetania 15-17-19
28906, Getafe (Madrid)
España

T +34 91 685 36 00
E servicioalcliente@uponor.com