

GF Instaflex codo 90deg Electro Fusion d25



1152305

Material: PB

Apto para agua fría y caliente

Presión de funcionamiento: 16 bar


No contiene componentes elastómeros



No about information

GF Instaflex codo 90deg Electro Fusion d25

1152305



Product code

Item no EAN	7611205823672
Item no GF	761069216
Item no GTIN	07611205823672
Item no LVI	2075376
Item no RSK	1874638

Dimensiones

Altura de la unidad del artículo	46
Longitud de la unidad del artículo	80
Peso unitario del artículo	0,039
Ancho de la unidad del artículo	79
Item_UOM	pce

Measurements

LONGITUD_L	58
z	16

Packaging

Embalaje GTIN PL1	06414900130837
Embalaje GTIN PL2	06414900130844
Embalaje GTIN PL4	06414900130851
Altura del embalaje PL1	46
Altura del embalaje PL2	308
Altura del embalaje PL4	980
Longitud del embalaje PL1	80
Longitud del embalaje PL2	409
Longitud del embalaje PL4	1200
Cantidad de embalaje PL1	1
Cantidad de embalaje PL2	50
Cantidad de embalaje PL4	1800

Tipo de embalaje PL1	Plastic_Bag
Tipo de embalaje PL2	Medium_Box
Tipo de embalaje PL4	Pallet
Volumen de embalaje PL1	0,00029072
Volumen de embalaje PL2	0,03968118
Volumen de embalaje PL4	0,9408
Peso del embalaje PL1	0,047
Peso del embalaje PL2	2,4
Peso del embalaje PL4	147
Ancho de embalaje PL1	79
Ancho de embalaje PL2	315
Ancho de embalaje PL4	800

Documentos técnicos

Descarga de documentos aquí 

Uponor España

Avda. Leonardo da Vinci,
Parque Empresarial La
Carpetania 15-17-19
28906, Getafe (Madrid)
España

T +34 91 685 36 00
E servicioalcliente@uponor.com