

GF Instaflex codo 90deg Electro Fusion d32



1152306

Material: PB

Apto para agua fría y caliente

Presión de funcionamiento: 16 bar


No contiene componentes elastómeros



No about information

GF Instaflex codo 90deg Electro Fusion d32

1152306



Product code

Item no EAN	7611205820428
Item no GF	761069217
Item no GTIN	07611205820428
Item no LVI	2075377
Item no RSK	1874639

Dimensiones

Altura de la unidad del artículo	55
Longitud de la unidad del artículo	120
Peso unitario del artículo	0,079
Ancho de la unidad del artículo	75
Item_UOM	pce

Measurements

LONGITUD_L	60
z	18

Packaging

Embalaje GTIN PL1	06414900189651
Embalaje GTIN PL2	06414900189668
Embalaje GTIN PL4	06414900189675
Altura del embalaje PL1	55
Altura del embalaje PL2	295
Altura del embalaje PL4	930
Longitud del embalaje PL1	120
Longitud del embalaje PL2	400
Longitud del embalaje PL4	1200
Cantidad de embalaje PL1	1
Cantidad de embalaje PL2	50
Cantidad de embalaje PL4	1350

Tipo de embalaje PL1	Plastic_Bag
Tipo de embalaje PL2	Medium_Box
Tipo de embalaje PL4	Pallet
Volumen de embalaje PL1	0,000495
Volumen de embalaje PL2	0,03599
Volumen de embalaje PL4	0,8928
Peso del embalaje PL1	0,088
Peso del embalaje PL2	4,4
Peso del embalaje PL4	145
Ancho de embalaje PL1	75
Ancho de embalaje PL2	305
Ancho de embalaje PL4	800

Documentos técnicos

Descarga de documentos aquí 

Uponor España

Avda. Leonardo da Vinci,
Parque Empresarial La
Carpetania 15-17-19
28906, Getafe (Madrid)
España

T +34 91 685 36 00
E servicioalcliente@uponor.com