

## GF Instaflex codo 90deg Electro Fusion d40



1152307

Material: PB

Apto para agua fría y caliente

Presión de funcionamiento: 16 bar


No contiene componentes elastómeros



No about information

## GF Instaflex codo 90deg Electro Fusion d40

1152307



### Product code

Item no EAN	7611205837617
Item no GF	761069218
Item no GTIN	07611205837617
Item no LVI	2075277
Item no RSK	1874640

### Dimensiones

Altura de la unidad del artículo	67
Longitud de la unidad del artículo	105
Peso unitario del artículo	0,128
Ancho de la unidad del artículo	105
Item_UOM	pce

### Measurements

LONGITUD_L	69
z	22

### Packaging

Embalaje GTIN PL1	06414900130462
Embalaje GTIN PL2	06414900130479
Embalaje GTIN PL4	06414900130486
Altura del embalaje PL1	67
Altura del embalaje PL2	205
Altura del embalaje PL4	970
Longitud del embalaje PL1	105
Longitud del embalaje PL2	387
Longitud del embalaje PL4	1200
Cantidad de embalaje PL1	1
Cantidad de embalaje PL2	20
Cantidad de embalaje PL4	720

Tipo de embalaje PL1	Plastic_Bag
Tipo de embalaje PL2	Medium_Box
Tipo de embalaje PL4	Pallet
Volumen de embalaje PL1	0,000738675
Volumen de embalaje PL2	0,020230425
Volumen de embalaje PL4	0,9312
Peso del embalaje PL1	0,136
Peso del embalaje PL2	2,9
Peso del embalaje PL4	126
Ancho de embalaje PL1	105
Ancho de embalaje PL2	255
Ancho de embalaje PL4	800

## Documentos técnicos

Descarga de documentos aquí 

### Uponor España

Avda. Leonardo da Vinci,  
Parque Empresarial La  
Carpetania 15-17-19  
28906, Getafe (Madrid)  
España

T +34 91 685 36 00  
E [servicioalcliente@uponor.com](mailto:servicioalcliente@uponor.com)