

GF Instaflex codo 90deg Electro Fusion d50



1152308

Material: PB

Apto para agua fría y caliente

Presión de funcionamiento: 16 bar


No contiene componentes elastómeros



No about information

GF Instaflex codo 90deg Electro Fusion d50

1152308



Product code

Item no EAN	7611205823689
Item no GF	761069219
Item no GTIN	07611205823689
Item no LVI	2075278
Item no RSK	1874641

Dimensiones

Altura de la unidad del artículo	79
Longitud de la unidad del artículo	151
Peso unitario del artículo	0,206
Ancho de la unidad del artículo	115
Item_UOM	pce

Measurements

LONGITUD_L	78
z	29

Packaging

Embalaje GTIN PL1	06414900130806
Embalaje GTIN PL2	06414900130813
Embalaje GTIN PL4	06414900130820
Altura del embalaje PL1	79
Altura del embalaje PL2	280
Altura del embalaje PL4	930
Longitud del embalaje PL1	151
Longitud del embalaje PL2	400
Longitud del embalaje PL4	1200
Cantidad de embalaje PL1	1
Cantidad de embalaje PL2	20
Cantidad de embalaje PL4	540

Tipo de embalaje PL1	Plastic_Bag
Tipo de embalaje PL2	Medium_Box
Tipo de embalaje PL4	Pallet
Volumen de embalaje PL1	0,001371835
Volumen de embalaje PL2	0,03024
Volumen de embalaje PL4	0,8928
Peso del embalaje PL1	0,21
Peso del embalaje PL2	4,55
Peso del embalaje PL4	143
Ancho de embalaje PL1	115
Ancho de embalaje PL2	270
Ancho de embalaje PL4	800

Documentos técnicos

Descarga de documentos aquí 

Uponor España

Avda. Leonardo da Vinci,
Parque Empresarial La
Carpetania 15-17-19
28906, Getafe (Madrid)
España

T +34 91 685 36 00
E servicioalcliente@uponor.com