

## GF Instaflex codo 90deg Electro Fusion d63



1152309

Material: PB

Apto para agua fría y caliente

Presión de funcionamiento: 16 bar


No contiene componentes elastómeros



No about information

## GF Instaflex codo 90deg Electro Fusion d63

1152309



### Product code

Item no EAN	7611205820435
Item no GF	761069220
Item no GTIN	07611205820435
Item no LVI	2075279
Item no RSK	1874642

### Dimensiones

Altura de la unidad del artículo	94
Longitud de la unidad del artículo	177
Peso unitario del artículo	0,328
Ancho de la unidad del artículo	120
Item_UOM	pce

### Measurements

LONGITUD_L	86
z	36

### Packaging

Embalaje GTIN PL1	06414900189620
Embalaje GTIN PL2	06414900189637
Embalaje GTIN PL4	06414900189644
Altura del embalaje PL1	94
Altura del embalaje PL2	280
Altura del embalaje PL4	930
Longitud del embalaje PL1	177
Longitud del embalaje PL2	400
Longitud del embalaje PL4	1200
Cantidad de embalaje PL1	1
Cantidad de embalaje PL2	10
Cantidad de embalaje PL4	270

Tipo de embalaje PL1	Plastic_Bag
Tipo de embalaje PL2	Medium_Box
Tipo de embalaje PL4	Pallet
Volumen de embalaje PL1	0,00199656
Volumen de embalaje PL2	0,03024
Volumen de embalaje PL4	0,8928
Peso del embalaje PL1	0,38
Peso del embalaje PL2	4,15
Peso del embalaje PL4	112
Ancho de embalaje PL1	120
Ancho de embalaje PL2	270
Ancho de embalaje PL4	800

## Documentos técnicos

Descarga de documentos aquí 

### Uponor España

Avda. Leonardo da Vinci,  
Parque Empresarial La  
Carpetania 15-17-19  
28906, Getafe (Madrid)  
España

T +34 91 685 36 00  
E [servicioalcliente@uponor.com](mailto:servicioalcliente@uponor.com)