
Ficha técnica del producto



GF Instaflex injerto derivación 20-3/4"

1152565


Fabricado en latón DR (sin plomo) - Conexión por fusión de enchufe a rosca macho - Fabricado en bronce (sin plomo), conforme a la UBA (Umwelt Bundesamt, Alemania) - Junta: EPDM, apto para agua potable - Material: PB, latón - Homologaciones: apto para agua caliente y fría - Presión de funcionamiento: 16 bares - Latón: bajo contenido de plomo



No about information

GF Instaflex injerto derivación 20-3/4"

1152565



Product code

Item no EAN	7611205903381
Item no GF	761069668
Item no GTIN	07611205903381

Dimensiones

Altura de la unidad del artículo	110
Longitud de la unidad del artículo	31.2
Peso unitario del artículo	0,12
Ancho de la unidad del artículo	31.2
Item_UOM	pce

Measurements

LONGITUD_L	101
hilo_macho_R	3/4
Medición Z d	20
Z Measurement L	101
z	86

Packaging

Embalaje GTIN PL1	06414900113298
Altura del embalaje PL1	150
Longitud del embalaje PL1	100
Cantidad de embalaje PL1	1
Tipo de embalaje PL1	Plastic_Bag
Volumen de embalaje PL1	0,0015
Peso del embalaje PL1	0,123
Ancho de embalaje PL1	100

Documentos técnicos

Descarga de documentos aquí

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor España

Avda. Leonardo da Vinci, Parque Empresarial La Carpetania 15-17-19
28906, Getafe (Madrid)
España

T +34 91 685 36 00
E servicioalcliente.es.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/es-es

+GF+