
Ficha técnica del producto



GF Instaflex injerto derivación 25x3/4"

1152566


Fabricado en latón DR (sin plomo) - Conexión por fusión de enchufe a rosca macho - Fabricado en bronce (sin plomo), conforme a la UBA (Umwelt Bundesamt, Alemania) - Junta: EPDM, apto para agua potable - Material: PB, latón - Homologaciones: apto para agua caliente y fría - Presión de funcionamiento: 16 bares - Latón: bajo contenido de plomo



No about information

GF Instaflex injerto derivación 25x3/4"

1152566



Product code

Item no EAN	7611205903404
Item no GF	761069669
Item no GTIN	07611205903404
Item no LVI	2075330

Dimensiones

Altura de la unidad del artículo	108
Longitud de la unidad del artículo	37
Peso unitario del artículo	0,146
Ancho de la unidad del artículo	37
Item_UOM	pce

Measurements

LONGITUD_L	104
hilo_macho_R	3/4
Medición Z d	25
Z Measurement L	104
z	89

Packaging

Embalaje GTIN PL1	06414900113304
Altura del embalaje PL1	110
Longitud del embalaje PL1	40
Cantidad de embalaje PL1	1
Tipo de embalaje PL1	Plastic_Bag
Volumen de embalaje PL1	0,000176
Peso del embalaje PL1	0,156
Ancho de embalaje PL1	40

Documentos técnicos

Descarga de documentos aquí

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor España

Avda. Leonardo da Vinci, Parque Empresarial La Carpetania 15-17-19
28906, Getafe (Madrid)
España

T +34 91 685 36 00
E servicioalcliente.es.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/es-es

+GF+