Ficha técnica del producto



GF Instaflex injerto derivación 32x1"

1152568

Fabricado en latón DR (sin plomo) - Conexión por fusión de enchufe a rosca macho - Fabricado en bronce (sin plomo), conforme a la UBA (Umwelt Bundesamt, Alemania) - Junta: EPDM, apto para agua potable - Material: PB, latón - Homologaciones: apto para agua caliente y fría - Presión de funcionamiento: 16 bares - Latón: bajo contenido de plomo



No about information

GF Instaflex injerto derivación 32x1"

1152568



Product code

Item no EAN	7611205903435
Item no GF	761069671
Item no GTIN	07611205903435
Item no LVI	2075331

Dimensiones

Altura de la unidad del artículo	46.2
Longitud de la unidad del artículo	115
Peso unitario del artículo	0,239
Ancho de la unidad del artículo	46.2
Item_UOM	pce

Measurements

LONGITUD_L	111
hilo_macho_R	1
Medición Z d	32
Z Measurement L	111
z	94

Packaging

Embalaje GTIN PL1	06414900113328
Altura del embalaje PL1	70
Longitud del embalaje PL1	150
Cantidad de embalaje PL1	1
Tipo de embalaje PL1	Plastic_Bag
Volumen de embalaje PL1	0,000735
Peso del embalaje PL1	0,249
Ancho de embalaje PL1	70

Documentos técnicos

Descarga de documentos aquí

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor España

Avda. Leonardo da Vinci, Parque Empresarial La Carpetania 15-17-19
28906, Getafe (Madrid)
España

T +34 91 685 36 00
E servicioalcliente.es.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/es-es

+GF+