Ficha técnica del producto



GF Instaflex adaptador 25x3/4"

1152611

- Fabricado en latón DR (sin plomo)
- Conexión por electrofusión a rosca macho
- compliante a la normativa UBA (Umwelt Bundesamt, Alemania)
- Junta de estanqueidad EPDM aprobada para agua fría y caliente



No about information

GF Instaflex adaptador 25x3/4"

1152611



Product code

Item no EAN	7611205903046
Item no GF	761069714
Item no GTIN	07611205903046

Dimensiones

Altura de la unidad del artículo	47
Longitud de la unidad del artículo	99
Peso unitario del artículo	0,172
Ancho de la unidad del artículo	46
Item_UOM	pce

Measurements

LONGITUD_L	96
hilo_macho_R	3/4
Medición Z d	25
Z Measurement L	96
z	39

Packaging

Embalaje GTIN PL1	06414900113748
Altura del embalaje PL1	70
Longitud del embalaje PL1	96
Cantidad de embalaje PL1	1
Tipo de embalaje PL1	Plastic_Bag
Volumen de embalaje PL1	0,0004704
Peso del embalaje PL1	0,182
Ancho de embalaje PL1	70

Documentos técnicos

Descarga de documentos aquí

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor España

Avda. Leonardo da Vinci, Parque Empresarial La Carpetania 15-17-19
28906, Getafe (Madrid)
España

T +34 91 685 36 00
E servicioalcliente.es.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/es-es

+GF+