
Ficha técnica del producto



GF JRGURED válvula reductora de presión 1140 DN65

1157102


- Temperatura: máx. 70 °C
- Presión nominal: PN 16
- Material: bronce, acero inoxidable, EPDM
- Ajuste de fábrica: 400 kPa (4 bar), ajustable in situ: 150 - 600 kPa (1,5 - 6 bar)
- *Versión especial bajo petición: 650 - 1000 kPa (6,5 - 10 bar)*
- Conexión: brida



No about information

GF JRGURED válvula reductora de presión 1140 DN65

1157102



Status

Item Available From date	2026-03-01

Product code

Item no EAN	7613263017543
Item no GF	350542301
Item no GTIN	07613263017543

Dimensiones

Altura de la unidad del artículo	185
Longitud de la unidad del artículo	470
Peso unitario del artículo	32
Ancho de la unidad del artículo	290
Item_UOM	pce

Measurements

Longitud (l1)	290
Longitud (l2)	145
Medición Z d1	65
Medición Z d2	187
Z Medida h1	128
Z Medida h2	340
Medición Z o	4

Packaging

Embalaje GTIN PL4	06414900118347
Altura del embalaje PL4	500
Longitud del embalaje PL4	1200
Cantidad de embalaje PL4	1
Tipo de embalaje PL4	Pallet

Volumen de embalaje PL4	0,48
Peso del embalaje PL4	52
Ancho de embalaje PL4	800

Documentos técnicos

Descarga de documentos aquí

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor España

Avda. Leonardo da Vinci, Parque Empresarial La Carpetania 15-17-19
28906, Getafe (Madrid)
España

T +34 91 685 36 00
E servicioalcliente.es.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/es-es

+GF+