
Ficha técnica del producto



GF JRGURED válvula reductora de presión 1140 DN100

1157104


- Temperatura: máx. 70 °C
- Presión nominal: PN 16
- Material: bronce, acero inoxidable, EPDM
- Ajuste de fábrica: 400 kPa (4 bar), ajustable in situ: 150 - 600 kPa (1,5 - 6 bar)
- *Versión especial bajo petición: 650 - 1000 kPa (6,5 - 10 bar)*
- Conexión: brida



No about information

GF JRGURED válvula reductora de presión 1140 DN100

1157104



Status

Item Available From date	2026-03-01

Product code

Item no EAN	7613263017529
Item no GF	350542501
Item no GTIN	07613263017529

Dimensiones

Altura de la unidad del artículo	220
Longitud de la unidad del artículo	630
Peso unitario del artículo	55
Ancho de la unidad del artículo	350
Item_UOM	pce

Measurements

Longitud (l1)	350
Longitud (l2)	175
Medición Z d1	100
Medición Z d2	257
Z Medida h1	166
Z Medida h2	465
Medición Z o	8

Packaging

Embalaje GTIN PL4	06414900118361
Altura del embalaje PL4	650
Longitud del embalaje PL4	1200
Cantidad de embalaje PL4	1
Tipo de embalaje PL4	Pallet

Volumen de embalaje PL4	0,624
Peso del embalaje PL4	75
Ancho de embalaje PL4	800

Documentos técnicos

Descarga de documentos aquí

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor España

Avda. Leonardo da Vinci, Parque Empresarial La Carpetania 15-17-19
28906, Getafe (Madrid)
España

T +34 91 685 36 00
E servicioalcliente.es.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/es-es

+GF+