
Ficha técnica del producto




GF JRGURED válvula reductora de presión DN15

1157282

- Descripción: Conexión para manómetro en ambos lados, vaso de filtro de plástico, incluye racores
- Temperatura: máx. 30 °C
- Presión nominal: PN25
- Material: bronce, acero inoxidable, EPDM, plástico
- Ajuste de fábrica: 400 kPa (4 bar), ajustable in situ: 200-600 kPa (2-6 bar)
- Conexión: rosca macho







No about information

GF JRGURED válvula reductora de presión DN15

1157282





Status

Item Available From date	2026-03-01

Product code

Item no EAN	7613263116291
Item no GF	350740131
Item no GTIN	07613263116291

Dimensiones

Altura de la unidad del artículo	113
Longitud de la unidad del artículo	130
Peso unitario del artículo	0,7
Ancho de la unidad del artículo	62
Item_UOM	pce

Measurements

Longitud (l1)	130
Longitud (l2)	25
Medición Z d1	R1/2"
Medición Z d2	G3/4"
Z Measurement D3	Rp1/8"
Z Measurement d4	53
Z Medida h1	34
Z Medida h2	79
Medición Z o	5
z	40

Packaging

Embalaje GTIN PL1	07613263116291
Altura del embalaje PL1	70

Longitud del embalaje PL1	150
Cantidad de embalaje PL1	1
Tipo de embalaje PL1	Base_Box
Volumen de embalaje PL1	0,000945
Peso del embalaje PL1	0,72
Ancho de embalaje PL1	90

Documentos técnicos

Descarga de documentos aquí

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor España

Avda. Leonardo da Vinci, Parque Empresarial La Carpetania 15-17-19
28906, Getafe (Madrid)
España

T +34 91 685 36 00
E servicioalcliente.es.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/es-es

+GF+