



GF JRGURED válvula reductora de presión 1310 4bar DN15**1157283**

- Descripción: Conexión para manómetro en ambos lados, vaso de filtro de bronce, con racores
- Temperatura: máx. 70 °C
- Presión nominal: PN25
- Material: bronce, acero inoxidable, EPDM, plástico
- Ajuste de fábrica: 400 kPa (4 bar), ajustable in situ: 200-600 kPa (2-6 bar)
- Conexión: rosca macho

**No about information**

GF JRGURED válvula reductora de presión 1310 4bar DN15

1157283



Status

Item Available From date 2026-03-01

Product code

Item no EAN	7613263116307
Item no GF	350740141
Item no GTIN	07613263116307

Dimensiones

Altura de la unidad del artículo	108
Longitud de la unidad del artículo	130
Peso unitario del artículo	0,78
Ancho de la unidad del artículo	62
Item_UOM	pce

Measurements

Longitud (l1)	130
Longitud (l2)	25
Z Medida h1	34
Z Medida h2	79
z	40

Packaging

Embalaje GTIN PL1	07613263116307
Altura del embalaje PL1	70
Longitud del embalaje PL1	150
Cantidad de embalaje PL1	1
Tipo de embalaje PL1	Base_Box
Volumen de embalaje PL1	0,000945
Peso del embalaje PL1	0,8
Ancho de embalaje PL1	90

Documentos técnicos

Descarga de documentos aquí 

Uponor España

Avda. Leonardo da Vinci,
Parque Empresarial La
Carpetania 15-17-19
28906, Getafe (Madrid)
España

T +34 91 685 36 00
E servicioalcliente@uponor.com