


GF JRGURED válvula reductora de presión 1300 4 bar DN20

1157289

- Descripción: Conexión para manómetro en ambos lados, vaso de filtro de plástico, incluye racores
- Temperatura: máx. 30 °C
- Presión nominal: PN25
- Material: bronce, acero inoxidable, EPDM, plástico
- Ajuste de fábrica: 400 kPa (4 bar), ajustable in situ: 200-600 kPa (2-6 bar)
- Conexión: rosca macho



No about information

GF JRGURED válvula reductora de presión 1300 4 bar DN20

1157289



Status

Item Available From date

2026-03-01

Product code

Item no EAN	7613263116345
Item no GF	350740231
Item no GTIN	07613263116345

Dimensiones

Altura de la unidad del artículo	123
Longitud de la unidad del artículo	142
Peso unitario del artículo	0,9
Ancho de la unidad del artículo	62
Item_UOM	pce

Measurements

Longitud (l1)	142
Longitud (l2)	29
Z Medida h1	42
Z Medida h2	81
z	43

Packaging

Embalaje GTIN PL1	07613263116345
Altura del embalaje PL1	75
Longitud del embalaje PL1	175
Cantidad de embalaje PL1	1
Tipo de embalaje PL1	Base_Box
Volumen de embalaje PL1	0,00118125
Peso del embalaje PL1	0,95
Ancho de embalaje PL1	90

Documentos técnicos

Descarga de documentos aquí 

Uponor España

Avda. Leonardo da Vinci,
Parque Empresarial La
Carpetania 15-17-19
28906, Getafe (Madrid)
España

T +34 91 685 36 00
E servicioalcliente@uponor.com