
Ficha técnica del producto




GF JRGURED válvula reductora de presión DN20

1157290

- Descripción: Conexión para manómetro en ambos lados, vaso de filtro de bronce, con racores
- Temperatura: máx. 70 °C
- Presión nominal: PN25
- Material: bronce, acero inoxidable, EPDM, plástico
- Ajuste de fábrica: 400 kPa (4 bar), ajustable in situ: 200-600 kPa (2-6 bar)
- Conexión: rosca macho







No about information

GF JRGURED válvula reductora de presión DN20

1157290





Status

Item Available From date	2026-03-01

Product code

Item no EAN	7613263117298
Item no GF	350740241
Item no GTIN	07613263117298

Dimensiones

Altura de la unidad del artículo	116
Longitud de la unidad del artículo	142
Peso unitario del artículo	1
Ancho de la unidad del artículo	62
Item_UOM	pce

Measurements

Longitud (l1)	142
Longitud (l2)	29
Medición Z d1	R3/4"
Medición Z d2	G1"
Z Measurement D3	Rp1/8"
Z Measurement d4	53
Z Medida h1	42
Z Medida h2	81
z	43

Packaging

Embalaje GTIN PL1	07613263117298
Altura del embalaje PL1	75
Longitud del embalaje PL1	175

Cantidad de embalaje PL1	1
Tipo de embalaje PL1	Base_Box
Volumen de embalaje PL1	0,00118125
Peso del embalaje PL1	1,05
Ancho de embalaje PL1	90

Documentos técnicos

Descarga de documentos aquí

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor España

Avda. Leonardo da Vinci, Parque Empresarial La Carpetania 15-17-19
28906, Getafe (Madrid)
España

T +34 91 685 36 00
E servicioalcliente.es.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/es-es

+GF+