



GF JRGURED válvula reductora de presión 1310 4bar DN20**1157290**

- Descripción: Conexión para manómetro en ambos lados, vaso de filtro de bronce, con racores
- Temperatura: máx. 70 °C
- Presión nominal: PN25
- Material: bronce, acero inoxidable, EPDM, plástico
- Ajuste de fábrica: 400 kPa (4 bar), ajustable in situ: 200-600 kPa (2-6 bar)
- Conexión: rosca macho

**No about information**

GF JRGURED válvula reductora de presión 1310 4bar DN20

1157290



Status

Item Available From date

2026-03-01

Product code

Item no EAN

7613263117298

Item no GF

350740241

Item no GTIN

07613263117298

Dimensiones

Altura de la unidad del artículo

116

Longitud de la unidad del artículo

142

Peso unitario del artículo

1

Ancho de la unidad del artículo

62

Item_UOM

pce

Measurements

Longitud (l1)

142

Longitud (l2)

29

Z Medida h1

42

Z Medida h2

81

z

43

Packaging

Embalaje GTIN PL1

07613263117298

Altura del embalaje PL1

75

Longitud del embalaje PL1

175

Cantidad de embalaje PL1

1

Tipo de embalaje PL1

Base_Box

Volumen de embalaje PL1

0,00118125

Peso del embalaje PL1

1,05

Ancho de embalaje PL1

90

Documentos técnicos

Descarga de documentos aquí 

Uponor España

Avda. Leonardo da Vinci,
Parque Empresarial La
Carpetania 15-17-19
28906, Getafe (Madrid)
España

T +34 91 685 36 00
E servicioalcliente@uponor.com