


GF JRGURED válvula reductora de presión 1300 4bar DN25**1157296**

- Descripción: Conexión para manómetro en ambos lados, vaso de filtro de plástico, incluye racores
- Temperatura: máx. 30 °C
- Presión nominal: PN25
- Material: bronce, acero inoxidable, EPDM, plástico
- Ajuste de fábrica: 400 kPa (4 bar), ajustable in situ: 200-600 kPa (2-6 bar)
- Conexión: rosca macho

**No about information**

GF JRGURED válvula reductora de presión 1300 4bar DN25

1157296



Status

Item Available From date

2025-08-15

Product code

Item no EAN

7613263116376

Item no GF

350740331

Item no GTIN

07613263116376

Dimensiones

Altura de la unidad del artículo

145

Longitud de la unidad del artículo

167

Peso unitario del artículo

1,6

Ancho de la unidad del artículo

70

Item_UOM

pce

Measurements

Longitud (l1)

167

Longitud (l2)

34

Z Medida h1

55

Z Medida h2

90

z

50

Packaging

Embalaje GTIN PL1

07613263116376

Altura del embalaje PL1

80

Longitud del embalaje PL1

205

Cantidad de embalaje PL1

1

Tipo de embalaje PL1

Base_Box

Volumen de embalaje PL1

0,001804

Peso del embalaje PL1

1,7

Ancho de embalaje PL1

110

Documentos técnicos

Descarga de documentos aquí 

Uponor España

Avda. Leonardo da Vinci,
Parque Empresarial La
Carpetania 15-17-19
28906, Getafe (Madrid)
España

T +34 91 685 36 00
E servicioalcliente@uponor.com