
Ficha técnica del producto




GF JRGURED válvula reductora de presión DN32

1157301

- Descripción: Conexión para manómetro en ambos lados, vaso de filtro de plástico, incluye racores
- Temperatura: máx. 30 °C
- Presión nominal: PN25
- Material: bronce, acero inoxidable, EPDM, plástico
- Ajuste de fábrica: 400 kPa (4 bar), ajustable in situ: 200-600 kPa (2-6 bar)
- Conexión: rosca macho







No about information

GF JRGURED válvula reductora de presión DN32

1157301





Status

Item Available From date	2025-08-15

Product code

Item no EAN	7613263116413
Item no GF	350740431
Item no GTIN	07613263116413

Dimensiones

Altura de la unidad del artículo	176
Longitud de la unidad del artículo	196
Peso unitario del artículo	2,4
Ancho de la unidad del artículo	78
Item_UOM	pce

Measurements

Longitud (l1)	196
Longitud (l2)	38
Medición Z d1	R1 1/4"
Medición Z d2	G1 1/2"
Z Measurement D3	Rp1/4"
Z Measurement d4	72
Z Medida h1	67
Z Medida h2	109
Medición Z o	6
z	60

Packaging

Embalaje GTIN PL1	07613263116413
Altura del embalaje PL1	91

Longitud del embalaje PL1	250
Cantidad de embalaje PL1	1
Tipo de embalaje PL1	Base_Box
Volumen de embalaje PL1	0,0028665
Peso del embalaje PL1	2,5
Ancho de embalaje PL1	126

Documentos técnicos

Descarga de documentos aquí

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor España

Avda. Leonardo da Vinci, Parque Empresarial La Carpetania 15-17-19
28906, Getafe (Madrid)
España

T +34 91 685 36 00
E servicioalcliente.es.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/es-es

+GF+