
Ficha técnica del producto




GF JRGURED válvula reductora de presión DN40

1157306

- Descripción: Conexión para manómetro en ambos lados, vaso de filtro de plástico, incluye racores
- Temperatura: máx. 30 °C
- Presión nominal: PN25
- Material: bronce, acero inoxidable, EPDM, plástico
- Ajuste de fábrica: 400 kPa (4 bar), ajustable in situ: 200-600 kPa (2-6 bar)
- Conexión: rosca macho







No about information

GF JRGURED válvula reductora de presión DN40

1157306





Status

Item Available From date	2025-08-15

Product code

Item no EAN	7613263115829
Item no GF	350740531
Item no GTIN	07613263115829

Dimensiones

Altura de la unidad del artículo	88
Longitud de la unidad del artículo	202
Peso unitario del artículo	4,05
Ancho de la unidad del artículo	222
Item_UOM	pce

Measurements

Longitud (l1)	222
Longitud (l2)	39
Medición Z d1	R1 1/2"
Medición Z d2	G1 3/4"
Z Measurement D3	Rp1/4"
Z Measurement d4	80
Z Medida h1	80
Z Medida h2	122
Medición Z o	6
z	73

Packaging

Embalaje GTIN PL1	07613263115775
Altura del embalaje PL1	100

Longitud del embalaje PL1	205
Cantidad de embalaje PL1	1
Tipo de embalaje PL1	Base_Box
Volumen de embalaje PL1	0,0046125
Peso del embalaje PL1	4,2
Ancho de embalaje PL1	225

Documentos técnicos

Descarga de documentos aquí

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor España

Avda. Leonardo da Vinci, Parque Empresarial La Carpetania 15-17-19
28906, Getafe (Madrid)
España

T +34 91 685 36 00
E servicioalcliente.es.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/es-es

+GF+