

GF JRGURED válvula reductora de presión 1300 4 bar DN40**1157306**

- Descripción: Conexión para manómetro en ambos lados, vaso de filtro de plástico, incluye racores
- Temperatura: máx. 30 °C
- Presión nominal: PN25
- Material: bronce, acero inoxidable, EPDM, plástico
- Ajuste de fábrica: 400 kPa (4 bar), ajustable in situ: 200-600 kPa (2-6 bar)
- Conexión: rosca macho

**No about information**

GF JRGURED válvula reductora de presión 1300 4 bar DN40

1157306



Status

Item Available From date

2025-08-15

Product code

Item no EAN	7613263115829
Item no GF	350740531
Item no GTIN	07613263115829

Dimensiones

Altura de la unidad del artículo	88
Longitud de la unidad del artículo	202
Peso unitario del artículo	4,05
Ancho de la unidad del artículo	222
Item_UOM	pce

Measurements

Longitud (l1)	222
Longitud (l2)	39
Z Medida h1	80
Z Medida h2	122
z	73

Packaging

Embalaje GTIN PL1	07613263115775
Altura del embalaje PL1	100
Longitud del embalaje PL1	205
Cantidad de embalaje PL1	1
Tipo de embalaje PL1	Base_Box
Volumen de embalaje PL1	0,0046125
Peso del embalaje PL1	4,2
Ancho de embalaje PL1	225

Documentos técnicos

Descarga de documentos aquí 

Uponor España

Avda. Leonardo da Vinci,
Parque Empresarial La
Carpetania 15-17-19
28906, Getafe (Madrid)
España

T +34 91 685 36 00
E servicioalcliente@uponor.com