
Ficha técnica del producto




GF JRGURED válvula reductora de presión DN40

1157307

- Descripción: Conexión para manómetro en ambos lados, vaso de filtro de bronce, con racores
- Temperatura: máx. 70 °C
- Presión nominal: PN25
- Material: bronce, acero inoxidable, EPDM, plástico
- Ajuste de fábrica: 400 kPa (4 bar), ajustable in situ: 200-600 kPa (2-6 bar)
- Conexión: rosca macho







No about information

GF JRGURED válvula reductora de presión DN40

1157307





Status

Item Available From date	2025-08-15

Product code

Item no EAN	6414900452793
Item no GF	350740541
Item no GTIN	06414900452793

Dimensiones

Altura de la unidad del artículo	202
Longitud de la unidad del artículo	222
Peso unitario del artículo	4,5
Ancho de la unidad del artículo	88
Item_UOM	pce

Measurements

Longitud (l1)	222
Longitud (l2)	39
Medición Z d1	R1 1/2"
Medición Z d2	G1 3/4"
Z Measurement D3	Rp1/4"
Z Measurement d4	80
Z Medida h1	80
Z Medida h2	122
Medición Z o	6
z	73

Packaging

Embalaje GTIN PL1	07613263115782
Altura del embalaje PL1	215

Longitud del embalaje PL1	225
Cantidad de embalaje PL1	1
Tipo de embalaje PL1	Base_Box
Volumen de embalaje PL1	0,00435375
Peso del embalaje PL1	4,65
Ancho de embalaje PL1	90

Documentos técnicos

Descarga de documentos aquí

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor España

Avda. Leonardo da Vinci, Parque Empresarial La Carpetania 15-17-19
28906, Getafe (Madrid)
España

T +34 91 685 36 00
E servicioalcliente.es.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/es-es

+GF+