



GF JRGURED válvula reductora de presión 1330 6bar DN50**1157314**

- Descripción: Conexión para manómetro en ambos lados, vaso de filtro de bronce, con conexiones
- Temperatura: máx. 70 °C
- Presión nominal: PN25
- Material: bronce, acero inoxidable, EPDM, plástico
- Ajuste de fábrica: 600 kPa (6 bar), ajustable in situ 600-1000 kPa (6-10 bar)
- Conexión: rosca macho

**No about information**

GF JRGURED válvula reductora de presión 1330 6bar DN50

1157314



Status

Item Available From date 2025-08-15

Product code

Item no EAN	6414900452861
Item no GF	350740661
Item no GTIN	06414900452861

Dimensiones

Altura de la unidad del artículo	249
Longitud de la unidad del artículo	268
Peso unitario del artículo	7,05
Ancho de la unidad del artículo	106
Item_UOM	pce

Measurements

Longitud (l1)	268
Longitud (l2)	47
Z Medida h1	98
Z Medida h2	151
z	88

Packaging

Embalaje GTIN PL1	07613263115881
Altura del embalaje PL1	113
Longitud del embalaje PL1	348
Cantidad de embalaje PL1	1
Tipo de embalaje PL1	Base_Box
Volumen de embalaje PL1	0,007117644
Peso del embalaje PL1	7,25
Ancho de embalaje PL1	181

Documentos técnicos

Descarga de documentos aquí 

Uponor España

Avda. Leonardo da Vinci,
Parque Empresarial La
Carpetania 15-17-19
28906, Getafe (Madrid)
España

T +34 91 685 36 00
E servicioalcliente@uponor.com