

GF JRGURED válvula reductora de presión 1330 6bar DN50**1157314**

- Descripción: Conexión para manómetro en ambos lados, vaso de filtro de bronce, con conexiones
- Temperatura: máx. 70 °C
- Presión nominal: PN25
- Material: bronce, acero inoxidable, EPDM, plástico
- Ajuste de fábrica: 600 kPa (6 bar), ajustable in situ 600-1000 kPa (6-10 bar)
- Conexión: rosca macho

**No about information**

GF JRGURED válvula reductora de presión 1330 6bar DN50

1157314



Status

Item Available From date

2025-08-15

Product code

Item no EAN

6414900452861

Item no GF

350740661

Item no GTIN

06414900452861

Dimensiones

Altura de la unidad del artículo

249

Longitud de la unidad del artículo

268

Peso unitario del artículo

7,05

Ancho de la unidad del artículo

106

Item_UOM

pce

Measurements

Longitud (l1)

268

Longitud (l2)

47

Z Medida h1

98

Z Medida h2

151

z

88

Packaging

Embalaje GTIN PL1

07613263115881

Altura del embalaje PL1

113

Longitud del embalaje PL1

348

Cantidad de embalaje PL1

1

Tipo de embalaje PL1

Base_Box

Volumen de embalaje PL1

0,007117644

Peso del embalaje PL1

7,25

Ancho de embalaje PL1

181

Documentos técnicos

Descarga de documentos aquí 

Uponor España

Avda. Leonardo da Vinci,
Parque Empresarial La
Carpetania 15-17-19
28906, Getafe (Madrid)
España

T +34 91 685 36 00
E servicioalcliente@uponor.com