
Ficha técnica del producto




GF JRGURED válvula reductora de presión DN65

1157316

- Descripción: Conexión para manómetro en ambos lados, vaso de filtro de plástico, incluye racores
- Temperatura: máx. 30 °C
- Presión nominal: PN25
- Material: bronce, acero inoxidable, EPDM, plástico
- Ajuste de fábrica: 400 kPa (4 bar), ajustable in situ: 200-600 kPa (2-6 bar)
- Conexión: rosca macho







No about information

GF JRGURED válvula reductora de presión DN65

1157316





Status

Item Available From date	2025-08-15

Product code

Item no EAN	6414900452687
Item no GF	350740731
Item no GTIN	06414900452687

Dimensiones

Altura de la unidad del artículo	249
Longitud de la unidad del artículo	292
Peso unitario del artículo	6,951
Ancho de la unidad del artículo	106
Item_UOM	pce

Measurements

Longitud (l1)	292
Longitud (l2)	56
Medición Z d1	R2 1/2"
Medición Z d2	G3"
Z Measurement D3	Rp1/4"
Z Measurement d4	96
Z Medida h1	98
Z Medida h2	151
Medición Z o	8
z	90

Packaging

Embalaje GTIN PL1	07613263115904
Altura del embalaje PL1	113

Longitud del embalaje PL1	365
Cantidad de embalaje PL1	1
Tipo de embalaje PL1	Base_Box
Volumen de embalaje PL1	0,008249
Peso del embalaje PL1	7,171
Ancho de embalaje PL1	200

Documentos técnicos

Descarga de documentos aquí

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor España

Avda. Leonardo da Vinci, Parque Empresarial La Carpetania 15-17-19
28906, Getafe (Madrid)
España

T +34 91 685 36 00
E servicioalcliente.es.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/es-es

+GF+