

GF JRGURED válvula reductora de presión 1310 4 bar DN65**1157317**

- Descripción: Conexión para manómetro en ambos lados, vaso de filtro de bronce, con racores
- Temperatura: máx. 70 °C
- Presión nominal: PN25
- Material: bronce, acero inoxidable, EPDM, plástico
- Ajuste de fábrica: 400 kPa (4 bar), ajustable in situ: 200-600 kPa (2-6 bar)
- Conexión: rosca macho

**No about information**

GF JRGURED válvula reductora de presión 1310 4 bar DN65

1157317



Measurements

Rosca cilíndrica G2	3
Rosca hembra Rp3	1/4
Longitud (I1)	292
Longitud (I2)	56
ROSCA MACHO R1	2 1/2
Medición Z d	65
Z Measurement d4	96
Z Medida h1	98
Z Medida h2	151
z	90

Status

Item Available From date 2025-08-15

Product code

Item no EAN	6414900452816
Item no GF	350740741
Item no GTIN	06414900452816

Dimensiones

Altura de la unidad del artículo	249
Longitud de la unidad del artículo	292
Peso unitario del artículo	7,903
Ancho de la unidad del artículo	106
Item_UOM	pce

Packaging

Embalaje GTIN PL1	07613263115911
Altura del embalaje PL1	113
Longitud del embalaje PL1	365
Cantidad de embalaje PL1	1

Tipo de embalaje PL1	Base_Box
Volumen de embalaje PL1	0,008249
Peso del embalaje PL1	8,123
Ancho de embalaje PL1	200

Documentos técnicos

Descarga de documentos aquí 

Uponor España

Avda. Leonardo da Vinci,
Parque Empresarial La
Carpetania 15-17-19
28906, Getafe (Madrid)
España

T +34 91 685 36 00
E
servicioalcliente.es.bfs@georgfi