Ficha técnica del producto



GF JRGURED válvula reductora de presión 1330 DN65

1157319

- Descripción: Conexión para manómetro en ambos lados, vaso de filtro de bronce, con conexiones
- Temperatura: máx. 70 °C
- Presión nominal: PN25
- Material: bronce, acero inoxidable, EPDM, plástico
- Ajuste de fábrica: 600 kPa (6 bar), ajustable in situ 600-1000 kPa (6-10 bar)
- Conexión: rosca macho





No about information

GF JRGURED válvula reductora de presión 1330 DN65

1157319





Status

Item Available From date	2025-08-15

Product code

Item no EAN	6414900452878
Item no GF	350740761
Item no GTIN	06414900452878

Dimensiones

Altura de la unidad del artículo	249
Longitud de la unidad del artículo	292
Peso unitario del artículo	8,018
Ancho de la unidad del artículo	106
Item_UOM	pce

Measurements

Longitud (l1)	292
Longitud (l2)	56
Medición Z d1	R2 1/2"
Medición Z d2	G3"
Z Measurement D3	Rp1/4"
Z Measurement d4	96
Z Medida h1	98
Z Medida h2	151
Medición Z o	8
z	90

Packaging

Embalaje GTIN PL1	07613263115935
Altura del embalaje PL1	113

Longitud del embalaje PL1	365
Cantidad de embalaje PL1	1
Tipo de embalaje PL1	Base_Box
Volumen de embalaje PL1	0,008249
Peso del embalaje PL1	8,238
Ancho de embalaje PL1	200

Documentos técnicos

Descarga de documentos aquí

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor España

Avda. Leonardo da Vinci, Parque Empresarial La Carpetania 15-17-19
28906, Getafe (Madrid)
España

T +34 91 685 36 00
E servicioalcliente.es.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/es-es

+GF+