Ficha técnica del producto





GF JRG válvula antirretorno DN25


1157420

- Fabricado en bronce (sin plomo)
- tipo EA, con tapones de drenaje y de prueba
- Temperatura: máx. 90 °C
- Presión nominal: PN16
- acero inoxidable, EPDM, plástico
- Presión de apertura: < 5 kPa (< 50 mbar)
- Conexión: rosca hembra











No about information


GF JRG válvula antirretorno DN25

1157420









Product code

Item no EAN	7613263008749
Item no GF	350896259
Item no GTIN	07613263008749

Dimensiones

Altura de la unidad del artículo	41
Longitud de la unidad del artículo	90
Peso unitario del artículo	0,866
Ancho de la unidad del artículo	84
Item_UOM	pce

Measurements

Longitud (l1)	90
Longitud (l2)	-4
Medición Z d1	Rp 1"
Medición Z d2	G 1"
Z Measurement D3	Rp1/4"
Z Medida h1	60
Z Medida h2	24
Medición Z o	6
z1	13
Z2	43

Packaging

Embalaje GTIN PL1	06414900455886
Embalaje GTIN PL2	06414900455893
Altura del embalaje PL1	41
Altura del embalaje PL2	178

Longitud del embalaje PL1	90
Longitud del embalaje PL2	242
Cantidad de embalaje PL1	1
Cantidad de embalaje PL2	10
Tipo de embalaje PL1	Plastic_Bag
Tipo de embalaje PL2	Medium_Box
Volumen de embalaje PL1	0,00030996
Volumen de embalaje PL2	0,0075383
Peso del embalaje PL1	0,916
Peso del embalaje PL2	9,26
Ancho de embalaje PL1	84
Ancho de embalaje PL2	175

Documentos técnicos

Descarga de documentos aquí

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor España

Avda. Leonardo da Vinci, Parque Empresarial La Carpetania 15-17-19
28906, Getafe (Madrid)
España

T +34 91 685 36 00
E servicioalcliente.es.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/es-es

+GF+