

Uponor Aqua Pipe preaislado PN6 25x2,3 48x10 25 m

1160599

- Aislamiento de 10 mm color gris



Más información Uponor Aqua Pipe preaislado PN6

Especificación

- Tuberías de polietileno reticulado (PEX-a) fabricadas acorde a EN ISO 15875.
- Clases de aplicación: Clase 1, suministro de agua sanitaria hasta 60 °C; Clase 2, suministro de agua sanitaria hasta 70 °C.
- Clasificación al fuego E acorde a DIN EN 13501-1.

Aplicación

- Agua sanitaria: temperatura de trabajo en continuo entre 0-70 °C a una presión máxima continua de 6 bar.
- La temperatura a corto plazo puede llegar hasta 95 °C (100 h útiles).

Uponor Aqua Pipe preaislado PN6 25x2,3 48x10 25 m

1160599



Product code

Item no EAN 6414900506267

Item no GTIN 06414900506267

Dimensiones

Altura de la unidad del artículo 48

Longitud de la unidad del artículo 1000

Peso unitario del artículo 0,208

Ancho de la unidad del artículo 48

Item_UOM m

Measurements

Diámetro exterior_do 25

Diámetro exterior_do1 48

Espesor de pared_s 2,3

Grosor de la pared_s1 10

Packaging

Embalaje GTIN PL1 06414900395854

Embalaje GTIN PL4 06414900395861

Altura del embalaje PL1 800

Altura del embalaje PL4 930

Longitud del embalaje PL1 780

Longitud del embalaje PL4 1200

Material de embalaje (número) PL1 20

Material de embalaje (corto) PL1 PAP_C

Cantidad de embalaje PL1 25

Cantidad de embalaje PL4 150

Tipo de embalaje PL1 Base_Box

Tipo de embalaje PL4 Pallet

Volumen de embalaje PL1 0,1248

Volumen de embalaje PL4 0,8927999999999999

Peso del embalaje PL1	6,890
Peso del embalaje PL4	66,34
Ancho de embalaje PL1	200
Ancho de embalaje PL4	800

Status

Until stocks last	Hasta agotar existencias
-------------------	--------------------------

Documentos técnicos

Descarga de documentos aquí 

Uponor España

Avda. Leonardo da Vinci,
Parque Empresarial La
Carpetania 15-17-19
28906, Getafe (Madrid)
España

T +34 91 685 36 00

E

servicioalcliente.es.bfs@georgfi