Ficha técnica del producto



GF Uponor Aqua Pipe preaislado 25x2,3 48x10 25m

1160599

- Aislamiento de 10 mm color gris



Más información GF Uponor Aqua Pipe preaislado

Especificación

- Tuberías de polietileno reticulado (PEX-a) fabricadas acorde a EN ISO 15875.
- Clases de aplicación: Clase 1, suministro de agua sanitaria hasta 60 ºC; Clase 2, suministro de agua sanitaria hasta 70 ºC.
- Clasificación al fuego E acorde a DIN EN 13501-1.

Aplicación

- Agua sanitaria: temperatura de trabajo en continuo entre 0-70 ºC a una presión máxima continua de 6 bar.
- La temperatura a corto plazo puede llegar hasta 95 ºC (100 h útiles).

GF Uponor Aqua Pipe preaislado 25x2,3 48x10 25m

1160599



Product code

Item no EAN	6414900506267
Item no GTIN	06414900506267

Dimensiones

Altura de la unidad del artículo	48
Longitud de la unidad del artículo	1000
Peso unitario del artículo	0,208
Ancho de la unidad del artículo	48
Item_UOM	m

Measurements

Diámetro exterior_do	25
Diámetro exterior_do1	48
Espesor de pared_s	2,3
Grosor de la pared_s1	10

Packaging

Embalaje GTIN PL1	06414900395854
Embalaje GTIN PL4	06414900395861
Altura del embalaje PL1	800
Altura del embalaje PL4	930
Longitud del embalaje PL1	780
Longitud del embalaje PL4	1200
Material de embalaje (número) PL1	20
Material de embalaje (corto) PL1	PAP_C
Cantidad de embalaje PL1	25
Cantidad de embalaje PL4	150
Tipo de embalaje PL1	Base_Box
Tipo de embalaje PL4	Pallet

Volumen de embalaje PL1	0,1248
Volumen de embalaje PL4	0,8927999999999999
Peso del embalaje PL1	6,890
Peso del embalaje PL4	66,34
Ancho de embalaje PL1	200
Ancho de embalaje PL4	800

Documentos técnicos

Descarga de documentos aquí

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor España

Avda. Leonardo da Vinci, Parque Empresarial La Carpetania 15-17-19
28906, Getafe (Madrid)
España

T +34 91 685 36 00
E servicioalcliente.es.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/es-es

+GF+