Ficha técnica del producto



GF Uponor Aqua Pipe preaislado 32x2,9 55x10 25m

1160600

- Aislamiento de 10 mm color gris



Más información GF Uponor Aqua Pipe preaislado

Especificación

- Tuberías de polietileno reticulado (PEX-a) fabricadas acorde a EN ISO 15875.
- Clases de aplicación: Clase 1, suministro de agua sanitaria hasta 60 ºC; Clase 2, suministro de agua sanitaria hasta 70 ºC.
- Clasificación al fuego E acorde a DIN EN 13501-1.

Aplicación

- Agua sanitaria: temperatura de trabajo en continuo entre 0-70 ºC a una presión máxima continua de 6 bar.
- La temperatura a corto plazo puede llegar hasta 95 ºC (100 h útiles).

GF Uponor Aqua Pipe preaislado 32x2,9 55x10 25m

1160600



Status

Item Available From date	2025-01-01

Product code

Item no EAN	6414900506274
Item no GTIN	06414900506274

Dimensiones

Altura de la unidad del artículo	55
Longitud de la unidad del artículo	1000
Peso unitario del artículo	0,314
Ancho de la unidad del artículo	55
Item_UOM	m

Measurements

Diámetro exterior_do	32
Diámetro exterior_do1	55
Espesor de pared_s	2,9
Grosor de la pared_s1	10

Packaging

Embalaje GTIN PL1	06414900506632
Embalaje GTIN PL4	06414900547642
Altura del embalaje PL1	810
Altura del embalaje PL4	1740
Longitud del embalaje PL1	800
Longitud del embalaje PL4	1200
Material de embalaje (número) PL1	20
Material de embalaje (corto) PL1	PAP_C
Cantidad de embalaje PL1	25
Cantidad de embalaje PL4	200

Tipo de embalaje PL1	Base_Box
Tipo de embalaje PL4	Pallet
Volumen de embalaje PL1	0,1944
Volumen de embalaje PL4	1,6703999999999999
Peso del embalaje PL1	10,589
Peso del embalaje PL4	109,712
Ancho de embalaje PL1	300
Ancho de embalaje PL4	800

Documentos técnicos

Descarga de documentos aquí

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor España

Avda. Leonardo da Vinci, Parque Empresarial La Carpetania 15-17-19
28906, Getafe (Madrid)
España

T +34 91 685 36 00
E servicioalcliente.es.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/es-es

+GF+