

Uponor AQUA PIPE preaislado PN6 32x2,9 55x10 25 m

1160600

- Aislamiento de 10 mm color gris



Más información Uponor AQUA PIPE preaislado PN6

Especificación

- Tuberías de polietileno reticulado (PEX-a) fabricadas acorde a EN ISO 15875.
- Clases de aplicación: Clase 1, suministro de agua sanitaria hasta 60 °C; Clase 2, suministro de agua sanitaria hasta 70 °C.
- Clasificación al fuego E acorde a DIN EN 13501-1.

Aplicación

- Agua sanitaria: temperatura de trabajo en continuo entre 0-70 °C a una presión máxima continua de 6 bar.
- La temperatura a corto plazo puede llegar hasta 95 °C (100 h útiles).

Uponor AQUA PIPE preaislado PN6 32x2,9 55x10 25 m

1160600

**Status**

Item Available From date 2025-01-01

Until stocks last Hasta agotar existencias

Product code

Item no EAN 6414900506274

Item no GTIN 06414900506274

Dimensiones

Altura de la unidad del artículo 55

Longitud de la unidad del artículo 1000

Peso unitario del artículo 0,314

Ancho de la unidad del artículo 55

Item_UOM m

Measurements

Diámetro exterior_do 32

Diámetro exterior_do1 55

Espesor de pared_s 2,9

Grosor de la pared_s1 10

Packaging

Embalaje GTIN PL1 06414900506632

Embalaje GTIN PL4 06414900547642

Altura del embalaje PL1 810

Altura del embalaje PL4 1740

Longitud del embalaje PL1 800

Longitud del embalaje PL4 1200

Material de embalaje (número) PL1 20

Material de embalaje (corto) PL1 PAP_C

Cantidad de embalaje PL1 25

Cantidad de embalaje PL4 200

Tipo de embalaje PL1 BASE_BOX

Tipo de embalaje PL4	PALLET
Volumen de embalaje PL1	0,1944
Volumen de embalaje PL4	1,6704
Peso del embalaje PL1	10,589
Peso del embalaje PL4	109,712
Ancho de embalaje PL1	300
Ancho de embalaje PL4	800

Documentos técnicos

Descarga de documentos aquí 

Uponor España

Avda. Leonardo da Vinci,
Parque Empresarial La
Carpetania 15-17-19
28906, Getafe (Madrid)
España

T +34 91 685 36 00
E servicioalcliente@uponor.com