

Uponor Ecoflex VIP Aqua Pipe Single 90X12,3/175

1160620

- ACS.
- 1 tubos de servicio PEX-a.
- SDR 7,4.
- Presión y temperatura máx: 10 bar / 95 °C.
- 1ª capa aislamiento con espuma PEX.
- 2ª capa de aislamiento con VIP "Vacuum Insulation Panel"
- Carcasa PEAD corrugado.



Más información Uponor Ecoflex VIP Aqua Pipe Single

Especificación

- Tuberías preaisladas fabricadas conforme a la norma EN 15632.
- Tubería base: Polietileno reticulado PEX-a fabricadas y certificadas conforme a la norma UNE EN ISO 15875, PN10 (SDR 7,4).
- Doble capa de aislamiento: primera capa aislamiento con espuma PEX y segunda capa de aislamiento con VIP "Vacuum Insulation Panel"
- Carcasa exterior: Polietileno de alta densidad (PEAD).

Aplicación

- Conducción de ACS y recirculación a distancia.
- Temperatura nominal ACS: 70 °C conforme norma UNE EN ISO 15875.
- Resistencia para soportar el paso de camiones de gran tonelaje (60 toneladas).

Certificación

- DVWG.
- Kiwa EN 15632.
- AENOR UNE EN ISO 15875.

Uponor Ecoflex VIP Aqua Pipe Single 90X12,3/175

1160620

**Status**

Item Available From date 2025-09-01

Product code

Item no EAN 6414900506472

Item no GF 35001160620

Item no GTIN 06414900506472

Item no LVI 3010183

Item no NRF 1475903

Item no RSK 2523142

Dimensiones

Altura de la unidad del artículo 175

Longitud de la unidad del artículo 1000

Peso unitario del artículo 4,99

Ancho de la unidad del artículo 175

Item_UOM m

Measurements

Diámetro exterior_do 175

Diámetro exterior_do1 90

Grosor de la pared_s1 12,3

Packaging

Embalaje GTIN PL1 06414900226073

Altura del embalaje PL1 2400

Longitud del embalaje PL1 2400

Cantidad de embalaje PL1 100

Tipo de embalaje PL1 Coil

Volumen de embalaje PL1 8,064

Peso del embalaje PL1 499

Ancho de embalaje PL1 1400

Documentos técnicos

Descarga de documentos aquí 

Uponor España

Avda. Leonardo da Vinci,
Parque Empresarial La
Carpetania 15-17-19
28906, Getafe (Madrid)
España

T +34 91 685 36 00
E servicioalcliente@uponor.com