

## Uponor Aqua Pipe natural PN6 16x1,8 200 m

**1160675**

- Presión operativa 6 bar.
- Tubería en rollo.



### Más información Uponor Aqua Pipe natural PN6

#### Especificación

- Tuberías de polietileno reticulado (PEX-a) fabricadas acorde a EN ISO 15875.
- Clases de aplicación: Clase 1, suministro de agua sanitaria hasta 60 °C; Clase 2, suministro de agua sanitaria hasta 70 °C.
- Clasificación al fuego E acorde a DIN EN 13501-1.

#### Aplicación

- Agua sanitaria: temperatura de trabajo en continuo entre 0-70 °C a una presión máxima continua de 6 bar.
- La temperatura a corto plazo puede llegar hasta 95 °C (100 h útiles).

## Uponor Aqua Pipe natural PN6 16x1,8 200 m

1160675

**Status**

Item Available From date 2025-09-01

**Product code**

Item no EAN 6414900507103

Item no GTIN 06414900507103

**Dimensiones**

Altura de la unidad del artículo 16

Longitud de la unidad del artículo 1000

Peso unitario del artículo 0,082

Ancho de la unidad del artículo 16

Item\_UOM m

**Measurements**

Diámetro exterior\_do 16

Espesor de pared\_s 1,8

**Packaging**

Embalaje GTIN PL1 06414900508636

Embalaje GTIN PL4 06414900508643

Altura del embalaje PL1 162

Altura del embalaje PL4 948

Longitud del embalaje PL1 788

Longitud del embalaje PL4 1200

Cantidad de embalaje PL1 200

Cantidad de embalaje PL4 1400

Tipo de embalaje PL1 Base\_Box

Tipo de embalaje PL4 Pallet

Volumen de embalaje PL1 0,102635424

Volumen de embalaje PL4 0,91008

Peso del embalaje PL1 17,9

Peso del embalaje PL4 150,3

Ancho de embalaje PL1	804
Ancho de embalaje PL4	800

## Documentos técnicos

Descarga de documentos aquí 

### Uponor España

Avda. Leonardo da Vinci,  
Parque Empresarial La  
Carpetania 15-17-19  
28906, Getafe (Madrid)  
España

T +34 91 685 36 00  
E [servicioalcliente@uponor.com](mailto:servicioalcliente@uponor.com)