Ficha técnica del producto



GF Uponor Aqua Pipe natural 20x1,9 120m

1160676

- Presión operativa 6 bar.
- Tubería en rollo.



Más información GF Uponor Aqua Pipe natural

Especificación

- Tuberías de polietileno reticulado (PEX-a) fabricadas acorde a EN ISO 15875.
- Clases de aplicación: Clase 1, suministro de agua sanitaria hasta 60 ºC; Clase 2, suministro de agua sanitaria hasta 70 ºC.
- Clasificación al fuego E acorde a DIN EN 13501-1.

Aplicación

- Agua sanitaria: temperatura de trabajo en continuo entre 0-70 ºC a una presión máxima continua de 6 bar.
- La temperatura a corto plazo puede llegar hasta 95 ºC (100 h útiles).

GF Uponor Aqua Pipe natural 20x1,9 120m

1160676



Status

Item Available From date	2025-09-01

Product code

Item no EAN	6414900507110
Item no GTIN	06414900507110

Dimensiones

Altura de la unidad del artículo	20
Longitud de la unidad del artículo	1000
Peso unitario del artículo	0,111
Ancho de la unidad del artículo	20
Item_UOM	m

Measurements

Diámetro exterior_do	20
Espesor de pared_s	1,9

Packaging

Embalaje GTIN PL1	06414900508650
Embalaje GTIN PL4	06414900508667
Altura del embalaje PL1	804
Altura del embalaje PL4	950
Longitud del embalaje PL1	788
Longitud del embalaje PL4	1200
Material de embalaje (número) PL1	20
Material de embalaje (corto) PL1	PAP_C
Cantidad de embalaje PL1	120
Cantidad de embalaje PL4	840
Tipo de embalaje PL1	Base_Box

Tipo de embalaje PL4	Pallet
Volumen de embalaje PL1	0,103269
Volumen de embalaje PL4	0,912
Peso del embalaje PL1	14,359
Peso del embalaje PL4	125,513
Ancho de embalaje PL1	163
Ancho de embalaje PL4	800

Documentos técnicos

Descarga de documentos aquí

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor España

Avda. Leonardo da Vinci, Parque Empresarial La Carpetania 15-17-19
28906, Getafe (Madrid)
España

T +34 91 685 36 00
E servicioalcliente.es.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/es-es

+GF+