

## Uponor AQUA PIPE natural PN6 20x1,9 120 m

**1160676**

- Presión operativa 6 bar.
- Tubería en rollo.



### Más información Uponor AQUA PIPE natural PN6

#### Especificación

- Tuberías de polietileno reticulado (PEX-a) fabricadas acorde a EN ISO 15875.
- Clases de aplicación: Clase 1, suministro de agua sanitaria hasta 60 °C; Clase 2, suministro de agua sanitaria hasta 70 °C.
- Clasificación al fuego E acorde a DIN EN 13501-1.

#### Aplicación

- Agua sanitaria: temperatura de trabajo en continuo entre 0-70 °C a una presión máxima continua de 6 bar.
- La temperatura a corto plazo puede llegar hasta 95 °C (100 h útiles).

## Uponor AQUA PIPE natural PN6 20x1,9 120 m

1160676



### Status

Item Available From date 2025-09-01

### Product code

Item no EAN 6414900507110

Item no GTIN 06414900507110

### Dimensiones

Altura de la unidad del artículo 20

Longitud de la unidad del artículo 1000

Peso unitario del artículo 0,111

Ancho de la unidad del artículo 20

Item\_UOM m

### Measurements

Diámetro exterior\_do 20

Espesor de pared\_s 1,9

### Packaging

Embalaje GTIN PL1 06414900508650

Embalaje GTIN PL4 06414900508667

Altura del embalaje PL1 200

Altura del embalaje PL4 910

Longitud del embalaje PL1 780

Longitud del embalaje PL4 1200

Cantidad de embalaje PL1 120

Cantidad de embalaje PL4 840

Tipo de embalaje PL1 Base\_Box

Tipo de embalaje PL4 Pallet

Volumen de embalaje PL1 0,12168

Volumen de embalaje PL4 0,8736

Peso del embalaje PL1 14,82

Peso del embalaje PL4 128,74

Ancho de embalaje PL1	780
Ancho de embalaje PL4	800

## Documentos técnicos

Descarga de documentos aquí 

### Uponor España

Avda. Leonardo da Vinci,  
Parque Empresarial La  
Carpetania 15-17-19  
28906, Getafe (Madrid)  
España

T +34 91 685 36 00  
E [servicioalcliente@uponor.com](mailto:servicioalcliente@uponor.com)