

Uponor Aqua Pipe natural Aenor PN6 25x2,3 100m

1160678

- Presión operativa 6 bar.
- Tubería en rollo.



Más información Uponor Aqua Pipe natural PN6

Especificación

- Tuberías de polietileno reticulado (PEX-a) fabricadas acorde a EN ISO 15875.
- Clases de aplicación: Clase 1, suministro de agua sanitaria hasta 60 °C; Clase 2, suministro de agua sanitaria hasta 70 °C.
- Clasificación al fuego E acorde a DIN EN 13501-1.

Aplicación

- Agua sanitaria: temperatura de trabajo en continuo entre 0-70 °C a una presión máxima continua de 6 bar.
- La temperatura a corto plazo puede llegar hasta 95 °C (100 h útiles).

Uponor Aqua Pipe natural Aenor PN6 25x2,3 100m

1160678



Status

Item Available From date 2025-09-01

Product code

Item no EAN 6414900507134

Item no GTIN 06414900507134

Dimensiones

Altura de la unidad del artículo 25

Longitud de la unidad del artículo 1000

Peso unitario del artículo 0,169

Ancho de la unidad del artículo 25

Item_UOM m

Measurements

Diámetro exterior_do 25

Espesor de pared_s 2,3

Packaging

Embalaje GTIN PL1 06414900508476

Embalaje GTIN PL4 06414900508483

Altura del embalaje PL1 200

Altura del embalaje PL4 948

Longitud del embalaje PL1 788

Longitud del embalaje PL4 1200

Cantidad de embalaje PL1 100

Cantidad de embalaje PL4 600

Tipo de embalaje PL1 Base_Box

Tipo de embalaje PL4 Pallet

Volumen de embalaje PL1 0,1267104

Volumen de embalaje PL4 0,91008

Peso del embalaje PL1 18,4

Peso del embalaje PL4 135,4

Ancho de embalaje PL1	804
Ancho de embalaje PL4	800

Documentos técnicos

Descarga de documentos aquí 

Uponor España

Avda. Leonardo da Vinci,
Parque Empresarial La
Carpetania 15-17-19
28906, Getafe (Madrid)
España

T +34 91 685 36 00
E
servicioalcliente.es.bfs@georgfi