Ficha técnica del producto



GF Uponor Aqua Pipe natural 25x2,3 100m

1160678

- Presión operativa 6 bar.
- Tubería en rollo.



Más información GF Uponor Aqua Pipe natural

Especificación

- Tuberías de polietileno reticulado (PEX-a) fabricadas acorde a EN ISO 15875.
- Clases de aplicación: Clase 1, suministro de agua sanitaria hasta 60 ºC; Clase 2, suministro de agua sanitaria hasta 70 ºC.
- Clasificación al fuego E acorde a DIN EN 13501-1.

Aplicación

- Agua sanitaria: temperatura de trabajo en continuo entre 0-70 ºC a una presión máxima continua de 6 bar.
- La temperatura a corto plazo puede llegar hasta 95 ºC (100 h útiles).

GF Uponor Aqua Pipe natural 25x2,3 100m

1160678



Status

Item Available From date	2025-09-01

Product code

Item no EAN	6414900507134
Item no GTIN	06414900507134

Dimensiones

Altura de la unidad del artículo	25
Longitud de la unidad del artículo	1000
Peso unitario del artículo	0,169
Ancho de la unidad del artículo	25
Item_UOM	m

Measurements

Diámetro exterior_do	25
Espesor de pared_s	2,3

Packaging

Embalaje GTIN PL1	06414900508476
Embalaje GTIN PL4	06414900508483
Altura del embalaje PL1	804
Altura del embalaje PL4	950
Longitud del embalaje PL1	788
Longitud del embalaje PL4	1200
Material de embalaje (número) PL1	20
Material de embalaje (corto) PL1	PAP_C
Cantidad de embalaje PL1	100
Cantidad de embalaje PL4	600
Tipo de embalaje PL1	Base_Box

Tipo de embalaje PL4	Pallet
Volumen de embalaje PL1	0,126710
Volumen de embalaje PL4	0,912
Peso del embalaje PL1	17,96
Peso del embalaje PL4	132,76
Ancho de embalaje PL1	200
Ancho de embalaje PL4	800

Documentos técnicos

Descarga de documentos aquí

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor España

Avda. Leonardo da Vinci, Parque Empresarial La Carpetania 15-17-19
28906, Getafe (Madrid)
España

T +34 91 685 36 00
E servicioalcliente.es.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/es-es

+GF+