



Referencias

## Residencial Becrux geotermia en el exclusivo distrito de Retiro



### Involucración Uponor

✔ Climatización Invisible para suelo radiante (frío/calor) Uponor Klett Autofijación | 55 sondas Geo Vertis PEX

## Residencial Becrux, geotermia en el exclusivo distrito de Retiro

Proyecto de innovación y sostenibilidad con suelo radiante (frío/calor) de Uponor.

Proyecto de innovación y sostenibilidad con suelo radiante (frío/calor) de Uponor.

[Grupo IBOSA](#) es la inmobiliaria responsable de este nuevo proyecto en una de las zonas más exclusivas, y de bajas emisiones, de Madrid. Un edificio que sigue la reconocida línea arquitectónica moderna, impactante y elegante de los últimos proyectos de la inmobiliaria. El estudio de arquitectura encargado de redactar el proyecto ha sido Morph Estudio, en colaboración con el estudio de arquitectura de IBOSA.

Uponor ha participado con su solución de [Climatización Invisible por suelo radiante](#) para calefacción y refrigeración y con sus sondas de captación para el sistema de geotermia

---

### Datos del proyecto:

Location	Superficie	Finalización
Madrid, Spain	7.500 m2	2023
Tipo de edificio	Product systems	Número de pisos
Vivienda en altura	Climatización Invisible, Geotermia	85
Tipo de proyecto		
Obra nueva		

---

### Colaboradores

Gestor: Grupo IBOSA

Arquitectura: Morph Estudio

Ingeniería: Geoter

---

**Viviendas innovadoras, y únicas, de consumo casi nulo con una arquitectura singular**



### Viviendas innovadoras, y únicas, de consumo casi nulo con una arquitectura singular

Residencial Becrux ofrece 85 amplias viviendas de 1 a 4 dormitorios con unas estudiadas distribuciones para crear una mayor comodidad y aprovechamiento del espacio en casas que van de 52 a 245 metros cuadrados construidos.

Un proyecto de arquitectura orgánica, singular y con volúmenes amables, y viviendas punteras en innovación con tecnologías de domótica en los sistemas de iluminación y seguridad.

Además, al ser un proyecto desarrollado en régimen de cooperativa, Grupo IBOSA ha puesto a disposición de los socios un programa de personalización de mejoras individuales que han permitido un alto grado de personalización haciendo cada casa única.

### Mínima huella de carbono para una zona declarada de bajas emisiones

Ahorro de consumo, respeto medioambiental y confort son los tres compromisos adquiridos por Grupo IBOSA para los nuevos propietarios, principalmente conseguidos a través de su innovador sistema de climatización compuesto de geotermia y suelo radiante y refrescante.

Este sistema de geotermia, proyectado por [Geoter](#) (compañía especialista en climatización geotérmica) con sondas de captación de Uponor (Sonda Geo Vertis PEX), está basado en 55 perforaciones de 125 metros de profundidad y 300 kW de

bombas de calor geotérmicas que aporta toda la energía térmica que necesita el edificio con el mayor rendimiento y menor consumo.

Héctor Cano, subdirector de Geoter, afirma que “tanto en la fase de diseño con la elaboración de los planos y cálculos del sistema de suelo radiante como durante la construcción del edificio con el apoyo, revisión técnica y adaptación del proyecto a las necesidades de obra y en la finalización de los trabajos, puesta en marcha y comunicación con los clientes finales, nuestra valoración con Uponor ha sido excelente”.

Este sistema geotérmico se espera que genere un ahorro del 35% en emisiones de CO<sub>2</sub> en comparación con la alternativa de haber realizado una instalación de aerotermia en el edificio. El sistema geotérmico (SPFGeotérmico = 3,85) tendría un 53% de más rendimiento respecto a un sistema basado en aerotermia (SPFAerotérmico = 2,51), según las prestaciones medias estacionales del IDAE.

En comparación con que se hubiera realizado una instalación térmica basada en calderas de gas, se puede deducir un ahorro del 63% en emisiones de CO<sub>2</sub>. Mientras que la bomba de calor geotérmica tendría un ratio de 0,0927 kg CO<sub>2</sub>/kWh, el Gas Natural tendría un ratio de 0,252 kg CO<sub>2</sub>/kWh.

El sistema de producción instalado consta de tres bombas de calor geotérmicas de 100 kW cada una, dos depósitos de 4.000 litros para agua caliente sanitaria, un depósito de inercia de 2.000 litros y un sistema de control centralizado en cuadro eléctrico. La parte de distribución de frío y calor a cada una de las 85 viviendas es realizada a través de la solución de Climatización Invisible para suelo radiante [Uponor Klett Autofijación](#) (frío/calor)



---

“Hemos tenido un apoyo y colaboración constante desde el primer hasta el último día, que seguro continuará durante la fase de mantenimiento y asistencia al edificio tras la entrega de las viviendas, tal y como recibimos en otros edificios residenciales que hemos ejecutado junto a Uponor”

”

Héctor Cano, subdirector Geoter

---



Uponor Hispania, S.A.U

Avda. Leonardo da Vinci 15-17-19  
Parque Empresarial La Carpetania  
28906 Getafe (Madrid)  
Spain

Teléfono +34 91 685 36 00

Email

[servicioalcliente.es.bfs@georgfischer.com](mailto:servicioalcliente.es.bfs@georgfischer.com)

W [www.uponor.com](http://www.uponor.com)