# Bobinas de tuberías hePEX de Wirsbo con aislamiento preinstalado

## Project information

| | |
|---|---|
| Job name: | Location: |
| Engineer: | Fecha de envío: |
| Contractor: | Presentada por: |
| Manufacturer's representative: | Approved by: |

## Technical data

| | |
|---|---|
| Material | PEX |
| Temp/pressure ratings | 73 °F (23 °C) at 160 psi (11 bar)<br>180 °F (82 °C) at 100 psi (6.9 bar)<br>200 °F (93 °C) at 80 psi (5.5 bar) |



## Product information and application use

El preaislado Wirsbo hePEX™ cumple con las versiones más recientes de ASHRAE 90.1 y el Código Internacional de Conservación de Energía (IECC). El producto está disponible con tubería de servicio PEX-a de barrera de oxígeno de 1/2" a 1 1/2" cubierta con aislamiento de 1/2" a 1 1/2". El aislamiento cuenta con costuras selladas fabricadas que recorren toda la longitud de la tubería para mayor comodidad y rendimiento del sistema. Consulte con las autoridades locales sobre los requisitos del código de energía para aplicaciones específicas.

Nota: Las clasificaciones de temperatura y presión indicadas son clasificaciones hidrostáticas. Para las instalaciones de agua caliente sanitaria (ACS) y recirculación de ACS, las condiciones de funcionamiento no deben exceder los 140 °F (60 °C) a 80 psi (5,5 bar) de acuerdo con ASTM F2023. Para obtener información adicional sobre las clasificaciones de temperatura y presión específicas de la aplicación, consulte el Manual de diseño e instalación de sistemas de tuberías PEX de Uponor.

| Part name | Part no. | R value |
|---|---|---|
| 1/2" Pre-insulated Wirsbo hePEX with 1/2" insulation, 100-ft. coil | A6140500 | 3.9 |
| 3/4" Pre-insulated Wirsbo hePEX with 1/2" insulation, 100-ft. coil | A6140750 | 3.6 |
| 1" Pre-insulated Wirsbo hePEX with 1/2" insulation, 100-ft. coil | A6141000 | 3.4 |
| 3/4" Pre-insulated Wirsbo hePEX with 1" insulation, 100-ft. coil | A6150750 | 7.9 |
| 1" Pre-insulated Wirsbo hePEX with 1" insulation, 100-ft. coil | A6151000 | 6.4 |
| 1 1/4" Pre-insulated Wirsbo hePEX with 1" insulation, 100-ft. coil | A6151250 | 6.1 |
| 3/4" Pre-insulated Wirsbo hePEX with 1 1/2" insulation, 100-ft. coil | A6160750 | 10.3 |
| 1" Pre-insulated Wirsbo hePEX with 1 1/2" insulation, 100-ft. coil | A6161000 | 9.57 |
| 1 1/4" Pre-insulated Wirsbo hePEX with 1 1/2" insulation, 100-ft. coil | A6161250 | 9.04 |
| 1 1/2" Pre-insulated Wirsbo hePEX with 1 1/2" insulation, 75-ft. coil | A6161500 | 11.2 |

| Part name | Part no. | Codes | Standards | Listings |
|---|---|---|---|---|
| Bobinas de tuberías hePEX de Wirsbo con aislamiento preinstalado | All | IMC\|UPC\|IBC\|IRC\|NBC of Canada\|IPC\|UFGS\|NPC of Canada\|UMC\|NSPC | ASTM F1960\|ASTM F876\|ASTM F2023\|ASTM E814/ULC S115\|ASTM F877\|CSA B137.5\|CSA B214\|NSF/ANSI/CAN 61\|ULC S101\|NSF/ANSI 14 | IAPMO-ES\|ICC-ES-PMG\|cNSFus-rfh\|cNSFus-pw\|CCMC\|PPI TR-4\|CSA\|UL\|U.P.Code\|cQAIus P321 |

## Installation

Utilice accesorios ProPEX® para conectar las tuberías. Consulte la Guía de instrucciones de ProPEX Connections o el Manual de instalación de calefacción por suelo radiante de Uponor para obtener información adicional.

## Related applications

- Sistemas de tuberías preaisladas
- Sistemas de calefacción y refrigeración radiante
- Sistemas hidrónicos de calefacción y refrigeración
- Sistemas de protección contra el permafrost
- Sistemas de acondicionamiento de césped

© 2024 Uponor North America. All Rights Reserved

| Footnotes | Contact information | |
|---|---|---|
| | Uponor Inc.<br>5925 148th Street West<br>Apple Valley, MN 55124<br>T 800.321.4739<br>F 952.891.2008 | Uponor Ltd.<br>6510 Kennedy Road<br>Mississauga, ON L5T 2X4<br>T 888.594.7726<br>F 800.638.9517 |
| - | | |

© 2024 Uponor North America. All Rights Reserved