

# Bobinas y tramos rectos de tuberías de agua recuperada AquaPEX de Uponor



| Project information            |                 |
|--------------------------------|-----------------|
| Job name:                      | Location:       |
| Engineer:                      | Fecha de envío: |
| Contractor:                    | Presentada por: |
| Manufacturer's representative: | Approved by:    |

| Technical data                          |                                     |
|-----------------------------------------|-------------------------------------|
| Material                                | PEX                                 |
| Temp/pressure ratings                   | 73 °F (23 °C) at 160 psi (11 bar)   |
|                                         | 180 °F (82 °C) at 100 psi (6.9 bar) |
|                                         | 200 °F (93 °C) at 80 psi (5.5 bar)  |
| Product information and application use |                                     |

Los tubos de agua regenerada AquaPEX de Uponor son un método Engel, una tubería PEX-a® diseñada para sistemas de agua regenerada (aguas grises). El tubo está codificado por colores púrpura para facilitar la distinción en el sistema de plomería. Distribuye agua no potable para aplicaciones designadas de aguas grises, incluyendo lavandería, inodoros y sistemas de riego residenciales.

Nota: Las clasificaciones de temperatura y presión indicadas son clasificaciones hidrostáticas. Para instalaciones de recirculación de agua caliente sanitaria (ACS) y ACS, las condiciones de funcionamiento no deben exceder los 140 °F (60 °C) a 80 psi (5,5 bar) de acuerdo con ASTM F2023. Para obtener información adicional sobre las clasificaciones de temperatura y presión específicas de la aplicación, consulte el Manual de diseño e instalación de sistemas de tuberías PEX de Uponor.



| Part name                                                                                    | Part no.  | Inner diameter coil [inch] | Outer diameter coil [inch] | Coil width [inch] | Inner diameter pipe [inch] | Outer diameter pipe [inch] | Bundle Diameter [in] | Bundle Length [in] | Weight per UOM [lbs/UOM] |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------|----------------------------|-------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------|--------------------|--------------------------|
| 1/2" Uponor AquaPEX Purple Reclaimed Water, 300-ft. coil                                     | F106050 2 | 19.7                       | 32                         | 4                 | 0.475                      | 0.625                      | -                    | -                  | 18                       |
| 3/4" Uponor AquaPEX Purple Reclaimed Water, 300-ft. coil                                     | F106075 2 | 21                         | 32                         | 8                 | 0.671                      | 0.875                      | -                    | -                  | 34                       |
| 1" Uponor AquaPEX Purple Reclaimed Water, 300-ft. coil                                       | F106100 2 | 22.7                       | 32                         | 16                | 0.862                      | 1.125                      | -                    | -                  | 56                       |
| 1" Uponor AquaPEX Purple Reclaimed Water, 10-ft. straight length, 100 ft. (10 per bundle)    | F196100 2 | -                          | -                          | -                 | 0.862                      | 1.125                      | 4                    | 126                | 17.5                     |
| 1" Uponor AquaPEX Purple Reclaimed Water, 20-ft. straight length, 200 ft. (10 per bundle)    | F192100 2 | -                          | -                          | -                 | 0.862                      | 1.125                      | 4                    | 258                | 35                       |
| 1 1/4" Uponor AquaPEX Purple Reclaimed Water, 10-ft. straight length, 50 ft. (5 per bundle)  | F191125 6 | -                          | -                          | -                 | 1.054                      | 1.375                      | 4                    | 126                | 16                       |
| 1 1/4" Uponor AquaPEX Purple Reclaimed Water, 20-ft. straight length, 100 ft. (5 per bundle) | F196125 6 | -                          | -                          | -                 | 1.054                      | 1.375                      | 4                    | 258                | 32.0001                  |
| 1 1/2" Uponor AquaPEX Purple Reclaimed Water, 20-ft. straight length, 100 ft. (5 per bundle) | F196150 2 | -                          | -                          | -                 | 1.244                      | 1.625                      | 5                    | 258                | 42                       |
| 2" Uponor AquaPEX Purple Reclaimed Water, 20-ft. straight length, 100 ft. (5 per bundle)     | F196200 2 | -                          | -                          | -                 | 1.629                      | 2.125                      | 8                    | 258                | 68.1                     |

| Part name                                                                | Part no. | Codes                                                         | Standards                                                                                                                                    | Listings                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Bobinas y tramos rectos de tuberías de agua recuperada AquaPEX de Uponor | All      | UPC IMC NBC of Canada IPC IBC IRC UMC NSPC UFGS NPC of Canada | ASTM E119/UL 263 ASTM F1960 ASTM E84 ASTM F2023 ASTM E814/ULC S115 CSA B137.5 NSF/ANSI 14 ASTM F876 ASTM F877 ULC S102.2 ULC S101 CSA B128.1 | IAPMO-ES ICC-ES-PMG CSA PPI TR-4 cQAlus P321 U.P.Code HUD MR 1269 cNSFus-rw BMEC |

| Installation                                                                                                                                                                                         | Related applications         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Los accesorios ProPEX están aprobados para su uso con tubos de agua recuperada AquaPEX® de Uponor. Consulte la guía de instalación profesional de fontanería de Uponor para obtener más información. | Sistemas de fontanería PEX-A |

| Footnotes | Contact information                                                                                                                                                                                        |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| -         | Uponor Inc.<br>5925 148th Street West<br>Apple Valley, MN 55124<br>T 800.321.4739<br>F 952.891.2008<br><br>Uponor Ltd.<br>6510 Kennedy Road<br>Mississauga, ON L5T 2X4<br>T 888.594.7726<br>F 800.638.9517 |