# Bobinas de tuberías azules AquaPEX de Uponor

## Project information

| | |
|---|---|
| Job name: | Location: |
| Engineer: | Fecha de envío: |
| Contractor: | Presentada por: |
| Manufacturer's representative: | Approved by: |

## Technical data

| | |
|---|---|
| Material | PEX |
| Temp/pressure ratings | 73 °F (23 °C) at 160 psi (11 bar)<br>180 °F (82 °C) at 100 psi (6.9 bar)<br>200 °F (93 °C) at 80 psi (5.5 bar) |

## Product information and application use

El tubo azul AquaPEX de Uponor es una tubería PEX-a® del método Engel diseñada para sistemas de distribución de agua potable fría, pero también se puede utilizar en sistemas de calefacción y refrigeración radiante que no contienen componentes corrosivos ferrosos o donde los componentes ferrosos están aislados de la tubería.

Nota: Las clasificaciones de temperatura y presión indicadas son clasificaciones hidrostáticas. Para instalaciones de recirculación de agua caliente sanitaria (ACS) y ACS, las condiciones de funcionamiento no deben exceder los 140 °F (60 °C) a 80 psi (5,5 bar) de acuerdo con ASTM F2023. Para obtener información adicional sobre las clasificaciones de temperatura y presión específicas de la aplicación, consulte el Manual de diseño e instalación de sistemas de tuberías PEX de Uponor.



| Part name | Part no. | Inner diameter coil [inch] | Outer diameter coil [inch] | Coil width [inch] | Inner diameter pipe [inch] | Outer diameter pipe [inch] | Weight per UOM [lbs/UOM] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2" Uponor AquaPEX Blue, 100-ft. coil | F3040500 | 15.75 | 23.5 | 3.5 | 0.475 | 0.625 | 6 |
| 1/2" Uponor AquaPEX Blue, 300-ft. coil | F3060500 | 19.7 | 32 | 4 | 0.475 | 0.625 | 18 |
| 1/2" Uponor AquaPEX Blue, 1,000-ft. coil | F3120500 | 15.75 | 32 | 10.5 | 0.475 | 0.625 | 54 |
| 3/4" Uponor AquaPEX Blue, 100-ft. coil | F3040750 | 15.75 | 32 | 3 | 0.671 | 0.875 | 10 |
| 3/4" Uponor AquaPEX Blue, 300-ft. coil | F3060750 | 22 | 32 | 8 | 0.671 | 0.875 | 34 |
| 1" Uponor AquaPEX Blue, 100-ft. coil | F3041000 | 22.7 | 32 | 6.5 | 0.862 | 1.125 | 20 |
| 1" Uponor AquaPEX Blue, 300-ft. coil | F3061000 | 22.7 | 32 | 16 | 0.862 | 1.125 | 56 |

| Part name | Part no. | Codes | Standards | Listings |
|---|---|---|---|---|
| Bobinas de tuberías azules AquaPEX de Uponor | All | UPC\|IMC\|NBC of Canada\|IPC\|IBC\|IRC\|UMC\|NSPC\|UFGS\|NPC of Canada | ASTM E119/UL 263\|ASTM F1960\|ASTM E84\|ASTM F2023\|ASTM E814/ULC S115\|CSA B214\|CSA B137.5\|NSF/ANSI 14\|NSF/ANSI/CAN 61\|ASTM F876\|ASTM F877\|ULC S102.2\|ULC S101 | cNSFus-pw\|IAPMO-ES\|ICC-ES-PMG\|CSA\|CCMC\|PPI TR-4\|cQAIus P321\|UL\|U.P.Code\|BMEC |

## Installation

El sistema de ajuste aprobado es ProPEX®. Consulte el Manual de diseño e instalación de sistemas de tuberías PEX de Uponor o la Guía de instalación de sistemas de tuberías PEX de Uponor para obtener más información.

## Related applications

PEX-a Plumbing Systems

## Footnotes

-

## Contact information


Uponor Inc.
5925 148th Street West
Apple Valley, MN 55124
T 800.321.4739
F 952.891.2008

Uponor Ltd.
6510 Kennedy Road
Mississauga, ON L5T 2X4
T 888.594.7726
F 800.638.9517


© 2026 Uponor North America. All Rights Reserved