Bobinas de tuberías hePEX de Wirsbo con aislamiento preinstalado

Project information

Job name:	Location:
Engineer:	Fecha de envío:
Contractor:	Presentada por:
Manufacturer's representative:	Approved by:

Technical data

Material	PEX
Temp/pressure ratings	73 °F (23 °C) at 160 psi (11 bar) 180 °F (82 °C) at 100 psi (6.9 bar) 200 °F (93 °C) at 80 psi (5.5 bar)



Product information and application use

El preaislado Wirsbo hePEX™ cumple con las versiones más recientes de ASHRAE 90.1 y el Código Internacional de Conservación de Energía (IECC). El producto está disponible con tubería de servicio PEX-a de barrera de oxígeno de 1/2" a 1 1/2" cubierta con aislamiento de 1/2" a 1 1/2". El aislamiento cuenta con costuras selladas fabricadas que recorren toda la longitud de la tubería para mayor comodidad y rendimiento del sistema. Consulte con las autoridades locales sobre los requisitos del código de energía para aplicaciones específicas.

Nota: Las clasificaciones de temperatura y presión indicadas son clasificaciones hidrostáticas. Para las instalaciones de agua caliente sanitaria (ACS) y recirculación de ACS, las condiciones de funcionamiento no deben exceder los 140 °F (60 °C) a 80 psi (5,5 bar) de acuerdo con ASTM F2023. Para obtener información adicional sobre las clasificaciones de temperatura y presión específicas de la aplicación, consulte el Manual de diseño e instalación de sistemas de tuberías PEX de Uponor.

Part name	Part no.	R value
1/2" Pre-insulated Wirsbo hePEX with 1/2" insulation, 100-ft. coil	A6140500	3.9
3/4" Pre-insulated Wirsbo hePEX with 1/2" insulation, 100-ft. coil	A6140750	3.6
1" Pre-insulated Wirsbo hePEX with 1/2" insulation, 100-ft. coil	A6141000	3.4
3/4" Pre-insulated Wirsbo hePEX with 1" insulation, 100-ft. coil	A6150750	7.9
1" Pre-insulated Wirsbo hePEX with 1" insulation, 100-ft. coil	A6151000	6.4
1 1/4" Pre-insulated Wirsbo hePEX with 1" insulation, 100-ft. coil	A6151250	6.1
3/4" Pre-insulated Wirsbo hePEX with 1 1/2" insulation, 100-ft. coil	A6160750	10.3
1" Pre-insulated Wirsbo hePEX with 1 1/2" insulation, 100-ft. coil	A6161000	9.57
1 1/4" Pre-insulated Wirsbo hePEX with 1 1/2" insulation, 100-ft. coil	A6161250	9.04
1 1/2" Pre-insulated Wirsbo hePEX with 1 1/2" insulation, 75-ft. coil	A6161500	11.2

Part name	Part no.	Codes	Standards	Listings
Bobinas de tuberías hePEX de Wirsbo con aislamiento preinstalado	All	IMC|UPC|IBC|IRC|NBC of Canada|IPC|UFGS|NPC of Canada|UMC|NSPC	ASTM F1960|ASTM F876|ASTM F2023|ASTM E814/ULC S115|ASTM F877|CSA B137.5|CSA B214|NSF/ANSI/CAN 61|ULC S101|NSF/ANSI 14	IAPMO-ES|ICC-ES-PMG|cNSFus-rfh|cNSFus-pw|CCMC|PPI TR-4|CSA|UL|U.P.Code|cQAIus P321

Installation

Utilice accesorios ProPEX® para conectar las tuberías. Consulte la Guía de instrucciones de ProPEX Connections o el Manual de instalación de calefacción por suelo radiante de Uponor para obtener información adicional.

Related applications

- Sistemas de tuberías preaisladas
- Sistemas de calefacción y refrigeración radiante
- Sistemas hidrónicos de calefacción y refrigeración
- Sistemas de protección contra el permafrost
- Sistemas de acondicionamiento de césped

© 2024 Uponor North America. All Rights Reserved

Footnotes	Contact information	
	Uponor Inc. 5925 148th Street West Apple Valley, MN 55124 T 800.321.4739 F 952.891.2008	Uponor Ltd. 6510 Kennedy Road Mississauga, ON L5T 2X4 T 888.594.7726 F 800.638.9517
-		

© 2024 Uponor North America. All Rights Reserved