

Bobinas azules ServicePEX de Uponor

Project information	
Job name:	Location:
Engineer:	Fecha de envío:
Contractor:	Presentada por:
Manufacturer's representative:	Approved by:

Technical data	
Material	PEX
Temp/pressure ratings	73 °F (23 °C) at 160 psi (11 bar)
	180 °F (82 °C) at 100 psi (6.9 bar)
Product information and application use	

Uponor ServicePEX Blue es una tubería PEX-a con método Engel diseñada para su uso en aplicaciones de servicios de agua residenciales. El producto es azul con una cadena de impresión negra que muestra la marca y la información reglamentaria. ServicePEX Blue de Uponor está certificado según la norma AWWA C904 para el servicio de agua, se ha probado para una resistencia a los rayos UV de hasta 12 meses, tiene una clasificación de 200 psi a 73,4 °F (13,8 bar a 23 °C) con un factor de diseño de 0,63, tiene la clasificación más alta de resistencia al cloro de '5' según ASTM F2023, está aprobado para su uso con accesorios y válvulas AWWA C800 y está cubierto por una garantía limitada transferible de 25 años para tuberías y accesorios de expansión ProPEX®.



Part name	Part no.	Inner diameter coil [inch]	Outer diameter coil [inch]	Coil width [inch]	Inner diameter pipe [inch]	Outer diameter pipe [inch]	Weight per UOM [lbs/UOM]
3/4" Uponor ServicePEX Blue for Water Service, 100-ft. coil	WS5040750	15.75	32	3	0.671	0.875	10
1" Uponor ServicePEX Blue for Water Service, 100-ft. coil	WS5041000	10.89	32	6.5	0.862	1.125	20
1 1/4" Uponor ServicePEX Blue for Water Service, 100-ft. coil	WS5041250	26.97	45	6	1.054	1.375	34
1 1/2" Uponor ServicePEX Blue for Water Service, 100-ft. coil	WS5041500	26.97	45	6	1.244	1.625	44
2" Uponor ServicePEX Blue for Water Service, 100-ft. coil	WS5042000	26.97	43.98	9	1.629	2.125	68.2
3/4" Uponor ServicePEX Blue for Water Service, 300-ft. coil	WS5060750	22	32	8	0.671	0.875	34
1" Uponor ServicePEX Blue for Water Service, 300-ft. coil	WS5061000	22.7	32	16	0.862	1.125	56
1 1/4" Uponor ServicePEX Blue for Water Service, 300-ft. coil	WS5061250	22.7	40	13.8	1.054	1.375	104.79
1 1/2" Uponor ServicePEX Blue for Water Service, 300-ft. coil	WS5061500	27	45	19	1.244	1.625	180.29
2" Uponor ServicePEX Blue for Water Service, 300-ft. coil	WS5062000	27	51	15	1.629	2.125	276.56
3/4" Uponor ServicePEX Blue for Water Service, 500-ft. coil	WS5100750	15.75	32	10.5	0.671	0.875	85.48
1" Uponor ServicePEX Blue for Water Service, 500-ft. coil	WS5101000	22.7	40	13.8	0.862	1.125	93.76
1 1/4" Uponor ServicePEX Blue for Water Service, 500-ft. coil	WS5101250	22.7	40	23	1.054	1.375	174.65
1 1/2" Uponor ServicePEX Blue for Water Service, 500-ft. coil	WS5101500	26.97	45	31.7	1.244	1.625	300.05
2" Uponor ServicePEX Blue for Water Service, 500-ft. coil	WS5102000	26.97	62.01	22	1.629	2.125	-

Part name	Part no.	Codes	Standards	Listings
Bobinas azules ServicePEX de Uponor	All	UPC IMC NBC of Canada IPC IBC IRC UMC NSPC UFGS NPC of Canada	ASTM F1960 ASTM F2023 CSA B137.5 NSF/ANSI 14 NSF/ANSI/CAN 61 ASTM F876 ASTM F877 AWWA C904	cNSFus-pw U.P.Code

Installation	Related applications
Utilice los accesorios y válvulas AWWA C800 para conectarse a la red de agua. Utilice los accesorios y válvulas de servicio de agua ProPEX de Uponor para conectarlos al medidor de agua. Para obtener información completa, consulte la Guía de instalación de sistemas de tuberías PEX de Uponor o la Guía de instalación de plomería residencial de Uponor.	Servicio de agua

Footnotes		Contact information	
-		Uponor Inc.	Uponor Ltd.
		5925 148th Street West	6510 Kennedy Road
		Apple Valley, MN 55124	Mississauga, ON L5T 2X4
		T 800.321.4739	T 888.594.7726
		F 952.891.2008	F 800.638.9517