

Uponor Aqua Pipe naturaalne PN10 32x4,4 50m

1001203

- Töörõhk 10 bar
- Rull



Kirjeldus Uponor Aqua Pipe naturaalne PN10

Specification

- Torud: peroksiidmeetodil ristseotud polüetüleen (PE-Xa), vast. EN ISO 15875
- Kasutusklass 2 - soe tarbevesi
- Tuleklass E vastavalt DIN EN 13501-1

Kasutusala

- Tarbevesi: püsiv töötemperatuur 0°C kuni 70°C maksimaalsel püsival töörõhul 10 bar. Lühiajaline avariitemperatuur 95°C 100 tundi kasutusaja jooksul.

Uponor Aqua Pipe naturaalne PN10 32x4,4 50m

1001203

**Product code**

Item no EAN	7321500018252
Item no GF	35001001203
Item no GTIN	07321500018252
Item no LVI	2012532
Item no NOBB	41942857
Item no NRF	5110022
Item no RSK	2418000
Item no VVS	087210650

Mõõtmed

Kauba ühiku kõrgus	32
Üksuse ühiku pikkus	1000
Kauba ühiku kaal	0,386
Kauba ühiku laius	32
Item_UOM	m

Measurements

Välisläbimõõt_do	32
Seina paksus_s	4,4

Packaging

Pakend GTIN PL1	06414905250707
Pakend GTIN PL4	06414905250714
Pakendi kõrgus PL1	940
Pakendi kõrgus PL4	1800
Pakendi pikkus PL1	940
Pakendi pikkus PL4	1200
Pakendi kogus PL1	50
Pakendi kogus PL4	350
Pakendi tüüp PL1	Coil

Pakendi tüüp PL4	Pallet
Pakendi maht PL1	0,2209
Pakendi maht PL4	1,728
Pakendi kaal PL1	19,3
Pakendi kaal PL4	161,1
Pakendi laius PL1	250
Pakendi laius PL4	800

Tehnilised dokumendid

Laadige dokumendid alla siit



Uponor Eesti OÜ, Uponor Infra
OÜ

Osmussaare 8
13811, Tallinn
Eesti

T +372 605 2070

E

klienditeenindus@uponor.com