Toote andmeleht



GF Uponor Siccus soojusjaotusplaat 1180x120x0,45

1005486

- Alumiiniumist soojusjaotusplaat kasutamiseks Uponor kuivpaigaldusega PK süsteemides torule 14mm
- Eelstantsitud murdekohad
- Materjali kulu = 5.6 tk/m² (c-c 150mm)





Kirjeldus GF Uponor Siccus soojusjaotusplaat

Specification

- Siccus põrandküttesüsteem koosneb EPS isolatsiooniplaadist ja alumiiniumist soojusjaotusplaatidest
- EN 13501-1 tuleklassifikatsioon: klass E
- Kasutusklass vast. DIN 4108-10
- Koormustaluvus vast. EN 1991-1-1 = 7,5kN/m²
- Torude paigaldussamm c-c 150mm
- Sobivad torud: 14 mm Comfort Pipe Plus, MLCP RED

Kasutusala

- Põrandküte ja -jahutus
- Kuivpaigaldus

Sertifikaadid

- DIN CERTCO: 7F008-F, 7F009-F, 7F332-F

GF Uponor Siccus soojusjaotusplaat 1180x120x0,45

1005486





Product code

Item no EAN	4021598024762
Item no GF	35001005486
Item no GTIN	04021598024762

Mõõtmed

Kauba ühiku kõrgus	20
Üksuse ühiku pikkus	1180
Kauba ühiku kaal	0,2
Kauba ühiku laius	120
Item_UOM	tk

Packaging

Pakend GTIN PL1	06414905432707
Pakend GTIN PL4	06414905456277
Pakendi kõrgus PL1	105
Pakendi kõrgus PL4	984
Pakendi pikkus PL1	1220
Pakendi pikkus PL4	1200
Pakendimaterjal (number) PL1	20
Pakendimaterjal (lühike) PL1	PAP
Pakendi kogus PL1	48
Pakendi kogus PL4	768
Pakendi tüüp PL1	Base_Box
Pakendi tüüp PL4	Pallet
Pakendi maht PL1	0,049959
Pakendi maht PL4	0,94464
Pakendi kaal PL1	10,75

Pakendi kaal PL4	180,136
Pakendi laius PL1	390
Pakendi laius PL4	800

Tehnilised dokumendid

Laadige dokumendid alla siit

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Eesti OÜ, Uponor Infra OÜ

Hallivanamehe 4 (3 korrus)
11317, Tallinn
Eesti

T +372 605 2070
E klienditeenindus.ee@georgfischer.com

www.uponor.com/et-ee

+GF+