Toote andmeleht



GF Uponor S-Press siirdmik sulgventiiliga 16-10CU

1007510

- Valmistatud tinatud DR-messingust (plii-vaba)
- Kontuuriga alumiiniumhülss
- Kiire 3-etapiline paigaldus (pressimine ilma faasita)
- Värvikood
- Kuulkraan kaasas
- Surveadapter CU 10.



Kirjeldus GF Uponor S-Press siirdmik sulgventiiliga

Specification

- Fikseeritud presshülsiga
- Stoppervõru
- Lekkeindikatsioon

Kasutusala

- Tarbevesi: püsiv töötemperatuur 0°C kuni 70°C maksimaalsel püsival töörõhul 10 bar. Lühiajaline avariitemperatuur 95°C 100 tundi kasutusaja jooksul.

- Küte: püsiv töötemperatuur kuni 80°C maksimaalsel püsival töörõhul 10 bar. Lühiajaline avariitemperatuur 100°C 100 tundi kasutusaja jooksul.

- kui ei ole teisiti nimetatud:
välis- ja sisekeermed vast. EN 10226-1.

Sertifikaadid

- DVGW
- AENOR

GF Uponor S-Press siirdmik sulgventiiliga 16-10CU

1007510



Status

Item Available Till date	2026-12-31T00:00:00.000+0100

Product code

Item no EAN	4021598015944
Item no GTIN	04021598015944
Item no LVI	1724583
Item no RSK	1873399
Kauba asendamine 1	1162435

Mõõtmed

Kauba ühiku kõrgus	70
Üksuse ühiku pikkus	22
Kauba ühiku kaal	0,095
Kauba ühiku laius	22
Item_UOM	tk

Packaging

Pakend GTIN PL1	06414905252497
Pakendi kõrgus PL1	90
Pakendi pikkus PL1	175
Pakendi kogus PL1	10
Pakendi tüüp PL1	Base_Box
Pakendi maht PL1	0,00105525
Pakendi kaal PL1	0,99
Pakendi laius PL1	67

Tehnilised dokumendid

Laadige dokumendid alla siit

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Eesti OÜ, Uponor Infra OÜ

Hallivanamehe 4 (3 korrus)
11317, Tallinn
Eesti

T +372 605 2070
E klienditeenindus.ee@georgfischer.com

www.uponor.com/et-ee

+GF+