

Uponor Aqua Pipe naturaalne PN10 40x5,5 50m

1008963

- Töörõhk 10 bar
- Rull



Kirjeldus Uponor Aqua Pipe naturaalne PN10

Specification

- Torud: peroksiidmeetodil ristseotud polüetüleen (PE-Xa), vast. EN ISO 15875
- Kasutusklass 2 - soe tarbevesi
- Tuleklass E vastavalt DIN EN 13501-1

Kasutusala

- Tarbevesi: püsiv töötemperatuur 0°C kuni 70°C maksimaalsel püsival töörõhul 10 bar. Lühiajaline avariitemperatuur 95°C 100 tundi kasutusaja jooksul.

Uponor Aqua Pipe naturaalne PN10 40x5,5 50m

1008963

**Product code**

Item no EAN	7321500022884
Item no GF	35001008963
Item no GTIN	07321500022884
Item no LVI	2012540
Item no NOBB	41942861
Item no NRF	5110026
Item no RSK	2418001
Item no VVS	087210040

Mõõtmed

Kauba ühiku kõrgus	40
Üksuse ühiku pikkus	1000
Kauba ühiku kaal	0,614
Kauba ühiku laius	40
Item_UOM	m

Status

MTO (longer delivery times)	Objekt on saadaval nõudmisel, minimaalne tarneaeg 2 nädalat.
-----------------------------	--

Measurements

Välisläbimõõt_do	40
Seina paksus_s	5,5

Packaging

Pakend GTIN PL1	06414905255740
Pakend GTIN PL4	06414905255757
Pakendi kõrgus PL1	250
Pakendi kõrgus PL4	1850
Pakendi pikkus PL1	950
Pakendi pikkus PL4	950
Pakendi kogus PL1	50

Pakendi kogus PL4	350
Pakendi tüüp PL1	Coil
Pakendi tüüp PL4	Pallet
Pakendi maht PL1	0,225625
Pakendi maht PL4	1,669625
Pakendi kaal PL1	30,7
Pakendi kaal PL4	225
Pakendi laius PL1	950
Pakendi laius PL4	950

Tehnilised dokumendid

Laadige dokumendid alla siit



Uponor Eesti OÜ, Uponor Infra
OÜ

Osmussaare 8
13811, Tallinn
Eesti

T +372 605 2070

E

klienditeenindus@uponor.com