

Uponor Aqua Pipe naturaalne PN10 50x6,9 50m

1008964

- Töörõhk 10 bar
- Rull



Kirjeldus Uponor Aqua Pipe naturaalne PN10

Specification

- Torud: peroksiidmeetodil ristseotud polüetüleen (PE-Xa), vast. EN ISO 15875
- Kasutusklass 2 - soe tarbevesi
- Tuleklass E vastavalt DIN EN 13501-1

Kasutusala

- Tarbevesi: püsiv töötemperatuur 0°C kuni 70°C maksimaalsel püsival töörõhul 10 bar. Lühiajaline avariitemperatuur 95°C 100 tundi kasutusaja jooksul.

Uponor Aqua Pipe naturaalne PN10 50x6,9 50m

1008964

**Product code**

Item no EAN	7321500018269
Item no GF	35001008964
Item no GTIN	07321500018269
Item no LVI	2012552
Item no NOBB	41942880
Item no NRF	5110032
Item no RSK	2418002
Item no VVS	087210050

Mõõtmed

Kauba ühiku kõrgus	50
Üksuse ühiku pikkus	1000
Kauba ühiku kaal	0,939
Kauba ühiku laius	50
Item_UOM	m

Status

MTO (longer delivery times) Objekt on saadaval nõudmisel, minimaalne tarneaeg 2 nädalat.

Measurements

Välisläbimõõt_do	50
Seina paksus_s	6,9

Packaging

Pakend GTIN PL1	06414905255764
Pakendi kõrgus PL1	1250
Pakendi pikkus PL1	1250
Pakendi kogus PL1	50
Pakendi tüüp PL1	Coil
Pakendi maht PL1	0,390625
Pakendi kaal PL1	46,95

Tehnilised dokumendid

Laadige dokumendid alla siit



Uponor Eesti OÜ, Uponor Infra
OÜ

Osmussaare 8
13811, Tallinn
Eesti

T +372 605 2070

E
klienditeenindus@uponor.com