

Uponor Wipex üleminek SK/VK G4-G3

1009052

**Kirjeldus Uponor Wipex üleminek SK/VK****Specification**

- Wipex liitmikud korrosioonikindlast messingist, tsingikaovaba vast. DIN EN ISO 6509, roostevabast terasest pingutuspolt
- Wipex liitmiku ja muude ühenduskomponentide tihendamine O-tihendiga
- Pingutuspoldi komplekt roostevaba teras
- Eelavatud klambriga, läbimõõtudele 63-110mm
- Saadaval ka Q&E liitmikud kuni 75 mm

Kasutusala

- Torusüsteemide VIP, Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS ühenduste tegemiseks
- PE ja PE-Xa voolutorude liitmike ühendus: silindriline torukeere (VK)
- Saadaval ka Q&E liitmikud kuni 75mm
- Max. töötemperatuur 95°C

Sertifikaadid

- Vastavustunnistused kohalikult esindajalt

Uponor Wipex üleminek SK/VK G4-G3

1009052



Measurements

Silindriline_keerme_G	4
Silindriline_keerme_G1	3
LENGTH_L	58
z1	30

Status

Item Available From date	2026-02-01
--------------------------	------------

Product code

Item no EAN	7331541099011
Item no GF	35001009052
Item no GTIN	07331541099011
Item no NOBB	41946100
Item no NRF	8360739
Item no RSK	2410644
Item no VVS	087836193

Mõõtmed

Kauba ühiku kõrgus	60
Üksuse ühiku pikkus	130
Kauba ühiku kaal	1,537
Kauba ühiku laius	130
Item_UOM	tk

Packaging

Pakend GTIN PL1	06414905434503
Pakend GTIN PL3	06414905445066
Pakendi kõrgus PL1	63
Pakendi kõrgus PL3	145
Pakendi pikkus PL1	133
Pakendi pikkus PL3	272

Pakendi kogus PL1	1
Pakendi kogus PL3	6
Pakendi tüüp PL1	Plastic_Bag
Pakendi tüüp PL3	Box
Pakendi maht PL1	0,001114407
Pakendi maht PL3	0,0100572
Pakendi kaal PL1	1,552
Pakendi kaal PL3	9,63
Pakendi laius PL1	133
Pakendi laius PL3	255

Tehnilised dokumendid

Laadige dokumendid alla siit



Uponor Eesti OÜ, Uponor Infra OÜ

Hallivanamehe 4 (3 korrus)
11317, Tallinn
Eesti

T +372 605 2070

E
klienditeenindus.ee@georgfischer.com